

SPEAKON BASE 4 CONTACTOS NEUTRIK NL4MPXX



Conector Speakon N4MPXX Neutrik

- Este conector cumple plenamente con el estándar de dispositivo IEC 62368-1, debido a su certificación de componentes según la norma IEC 61984.
- Conector de chasis de 4 polos, brida negra de tamaño D, orificios pasante avellanados, pestañas planas de 3/16".
- Los conectores de montaje en panel speakON son los conectores de chasis estándar para las interconexiones de altavoces/amplificadores. Cuentan con un sistema de bloqueo metálico único, que hace contacto solo una vez completamente bloqueado. Los recipientes speakON son robustos, versátiles y fáciles de terminar.

Referencia NL4MPXX

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Voltaje / Tensión: 250V
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Speakon
Tipo: Conector Speakon
Rango IP: IP20

Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 4 Pin / Contactos
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- Certificado IEC 61984 > Compatible con IEC 62368-1
- Los materiales V-0 reforzados con vidrio lo hacen extremadamente robusto y fiable
- Keyway preciso para un acoplamiento seguro
- Sistema de cierre de bloqueo de torsión preciso
- Inserto metálico en la zona de bloqueo
- Diseño hermético: optimizado para aplicaciones de altavoces
- **Especificaciones**
 - **Producto**
 - Marca: Neutrik
 - Modelo: NL4MPXX
 - Género conector: Macho
 - **Eléctricas**
 - Resistencia de contacto: $\leq 2 \text{ m}\Omega$
 - Resistencia dieléctrica: 2,8 kVac
 - Resistencia de aislamiento: $>0,1 \text{ G}\Omega$ (después del calor húmedo)
 - Corriente nominal por contacto: 25 A rms continuos (clasificación de audio significativamente más alta, dependiendo de la señal)
 - Tensión nominal: 250V AC
 - Atención: Los conectores SpeakON NO deben utilizarse como conector de alimentación o de alimentación de CA
 - **Mecánicas**
 - Vida del conector: > 5000 ciclos de acoplamiento
 - Terminación: Lengüetas planas de 3/16" (por ejemplo, NLFASSTON)
 - Dispositivo de bloqueo: Candado rápido
 - Forma del chasis: Tamaño D
 - Disposición: Posición de orificio estándar, orificios pasantes
 - **Material**
 - Recubrimiento de contacto: AG
 - Elemento de bloqueo: Acero inoxidable
 - Cuerpo: Poliamida (PA 6,6)
 - Contactos: Aleación de cobre
 - **Ambientales**
 - Inflamabilidad: UL94 V-0
 - Rango de temperatura: De -30°C a $+ 80^{\circ}\text{C}$
- **Nota:** Las bases Speakon **NL4MPXX** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades
- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

