



SPEAKON AEREO MACHO 4 C. METALICO INTEMPERIE NEGRO NEW NEUTRIK



Conector Sepakon Neutrik NTL4MXX-BAG
macho cuerpo negro IP54

- Conector aéreo para cable, macho de 4 polos, carcasa de metal negro, alivio de tensión tipo mandril
- Este conector cumple totalmente con el estándar de dispositivos IEC 62368-1, debido a la certificación de sus componentes según IEC 61984.
- La serie **SpeakON** STXX se diseñó especialmente para aplicaciones de altavoces y amplificadores de trabajo pesado, como giras profesionales.
- La serie STXX extremadamente resistente y duradera cuenta con una carcasa totalmente metálica.

Referencia NLT4MXX-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Voltaje / Tensión: Máx. AC 250V
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Speakon

Tipo: Conector Speakon
Rango IP: IP54
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 4 Pin / Contactos
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- **Principales ventajas del NLT4MXX-BAG**

- Certificación IEC 61984, cumple con IEC 62368-1
- Carcasa de metal extremadamente robusta e inserto de material V-0 reforzado con vidrio diseñado para entornos hostiles y exigentes
- Utiliza un sistema preciso de "Bloqueo rápido"
- Contactos de soldadura extra grandes para cables de hasta 6 mm² (AWG 10)
- La junta integrada resistente a la intemperie cumple con la clase de protección IP 54 en condiciones acopladas

- **Especificaciones**

- **Producto**

- Marca: Neutrik
- Modelo: NLT4MXX-BAG
- Género: Macho

- **Eléctricas**

- Resistencia al contacto: < 2 mΩ
- Resistencia dieléctrica: 2,8 KV AC
- Resistencia de aislamiento: >0,1 GΩ (después del calor húmedo)
- Corriente nominal por contacto: 30 A rms continuos

- **Mecánicas**

- Diámetro exterior del cable: De 9 a 16 mm
- Vida del conector: > 5000 ciclos de apareamiento
- Tamaño del cable: 6 mm² con AWG 10
- Terminación: Contactos de soldadura
- Dispositivo de bloqueo: Candado rápido

- **Materiales**

- Recubrimiento del contacto: Au
- Contactos: Aleación de cobre
- Cuerpo: Zinc fundido a presión, niquelado
- Inserto: Poliamida (PA 66)
- Alivio de tensión: Poliacetal (POM)

- **Ambientales**

- Inflamabilidad: UL 94 V-0
- Rango de temperatura: De -30°C a + 80°C
- Clase de protección: IP 54 (condición acoplada)
- Solubilidad: Cumple con IEC68-2-20

- **Nota:** El conector NLT4MXX-BAG se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

- **Atención:** Los conectores SpeakON NO debe utilizarse como conector de alimentación

