



NEUTRIK SPEAKON BASE CHASIS 8 CONTACTOS NL8MPRXX



NEUTRIK

Conector Speakon Neutrik NL8PRXX base metálica de 8 contactos

- Conector de chasis macho de 8 polos, carcasa cuadrada de metal de tamaño G, orificios pasantes avellanados, lengüetas planas de 3/16"
- Este conector es aceptado dentro de equipos de audio diseñados según IEC 62368-1 debido a su certificación de componentes según IEC 61984.

Referencia NL8MPRXX

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 40 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Speakon
Tipo: Conector Speakon
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 8 Pin / contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- Los conectores de montaje en panel de **speakON** son los conectores de chasis estándar para las

interconexiones de altavoces/amplificadores y cuentan con un exclusivo sistema de bloqueo de metal, que hace contacto solo una vez que está completamente bloqueado. Los receptáculos son robustos, versátiles y fáciles de terminar.

- Certificado IEC 61984, por lo tanto aceptado como componente del equipo acc. según CEI 62368-1
- Brida de metal extremadamente robusta y material V-0 reforzado con vidrio para entornos duros y exigentes
- Diseño hermético: optimizado para aplicaciones de altavoces
- Corriente nominal 30 A rms
- **Información técnica conector Speakon NL8MPRXX Neutrik**
 - **Producto**
 - Marca: Neutrik
 - Modelo: NL8MPRXX
 - Familia Neutrik: Speakon
 - Genero conector: Macho
 - **Características eléctricas**
 - Resistencia al contacto: $\leq 2 \text{ m}\Omega$
 - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVac
 - Resistencia de aislamiento: $> 0,1 \text{ G}\Omega$ (después del calor húmedo)
 - Corriente nominal por contacto: 30 A rms continuos (según IEC 61984)
 - Tensión nominal: 250V AC
 - Atención: Los conectores Speakon NO deben utilizarse como conector de red o de fuente de alimentación (CA/CC)
 - **Características mecánicas**
 - Vida: > 5000 ciclos de acoplamiento
 - Terminación: Pestañas planas de 3/16"
 - Dispositivo de bloqueo: Cierre rápido
 - Dirección de montaje: Montaje trasero/delantero
 - Forma del chasis: Brida cuadrada de tamaño G
 - Diseño: Cuatro agujeros pasantes
 - **Material**
 - Recubrimiento de contacto: Ag
 - Contactos: Aleación de cobre
 - Cuerpo: Zinc fundido a presión, Niquelado
 - **Descripción**
 - Conector Speakon de 8 contactos (8 polos) en formato para empotrar modelo NL8MPRXX marca Neutrik con cuerpo metálico. Se utiliza en instalaciones profesionales de audio, por fabricantes de material de audio como etapas de potencia y amplificadores, para configuración de pacha de audio, cajetines y rack de audio para uso por compañías de alquiler de material y eventos. Su diseño mejora la calidad entre el amplificador de sonido y los altavoces o conexiones. Dispone de un cierre de seguridad que permite que el conector sea fijado de forma mas segura evitando desconexiones o tirones involuntarios del cableado.
- **Nota:** El conector **NL8MPRXX** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 40 unidades
- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

