



PROCAB Cable micro Neutrik XLR 3P macho a Neutrik XLR 3P hembra 3 m



Cable XLR/XLR con conectores Neutrik Negros NC3MXX-BAG macho + NC3FXX-BAG hembra y funda termo retráctil para marcaje.

- El PRA902 es un cable de micrófono de alta calidad construido con el cable PMH224 altamente flexible y equipado con conectores Neutrik NC3MXX-BAG y NC3FXX-BAG (contactos plateados, carcasa XLR de metal negro).
- Cable de micrófono de alta calidad
- Con conectores **Neutrik** 3 PIN color negro
- Largo: 3 metros
- Procab PRA902/3
- Perfecto para compañías de alquiler, estudios de TV, producciones audiovisuales...

Referencia PRA902-3

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Cable serie Prime Procab
Color: Negro

Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Certificación: CE
Peso: 0,20 kg
Gama Cable: Audio
Tipo de Cable: Cable Micrófono
Sección del cable: 2 x 0,22 mm²
AWG (American Wire Gauge): AWG 24
Género conector: Hembra - Macho
Conectores: 1 XLR a 1 XLR
Longitud: 3 metros
Marca: Procab

- Este cable se hizo más sólido, lo que le permite **enrollarlo sin esfuerzo**, incluso en longitudes más largas.
- Los conductores de cobre desnudo trenzados delgados y densos de 24 AWG (0,22 mm²) están rodeados por un blindaje trenzado de alta cobertura.
- En combinación con la cubierta exterior de PVC gruesa y suave, esto proporciona una sensación flexible pero sólida.
- El cobre de alta pureza, el blindaje de alta cobertura y la baja capacitancia garantizan una transmisión de señal óptima.
- La funda retráctil adjunta permite un etiquetado personalizado para una fácil identificación.

• Características destacadas

- Conductores trenzados delgados y densos de 24 AWG
- Cubierta exterior **Highflex** sólida y flexible
- 6,8 mm (Ø) de diámetro exterior
- Cobre sin oxígeno
- Manguito retráctil transparente de 60 mm
- Contactos plateados, carcasa XLR de metal negro
- Fabricado en la UE

• Características físicas del cable

- Tipo de cable: Cable de micrófono de 24 AWG
- Conductor interno
 - Material: BC 12 x 0,15 mm (Ø) (OFC)
 - Sección: 0,22 mm²
 - Numero de conductores: 2
 - Aislamiento: PE 1,5 mm (Ø) en colores rojo y blanco
 - Dispone de conductor torcido
 - Blindaje: Trenza tipo BC 16 x 5 x 0,10 mm (Ø) (OFC)
- Relleno: Hilo de algodón
- Separador: Papel de algodón
- Cubierta externa: PVC Highflex 6,8 mm (Ø) color negro
- Tipo de conectores: XLR macho y XLR hembra

• Identificación

- Marca: Procab
- Serie Procab: Procab serie Prime
- Código cable: PRA902/3
- Código EAN: 5414795045729
- Peso neto: 0,20 kg

- **Nota:** Para conseguir el mejor precio pide cajas completas de este modelo con 50 unidades y un peso de 12 kg

• También disponible en otras medidas:

- PRA902/1.5 de 1,5 m.
- PRA902/3 de 3 m.
- PRA902/5 de 5 m.
- PRA902/10 de 10 m.
- PRA902/15 de 15 m.
- PRA902/20 de 20 m.

- **Accesorios opcionales para este modelo de cable**
 - Flightcase y baúles para transporte, disponible en diferentes medidas
 - Velcro que facilita la recogida
 - Cintas adhesivas para marcar metros

