



CONECTOR SPEAKON CHASIS 4 CONTACTOS HEMBRA NeutrikNL T4FPXX-BAG NEGRO



NEUTRIK

Conector chasis de 4 polos NLT4FPXX-BAG
Neutrik

- Conector de chasis hembra de 4 polos, carcasa de metal negro, contactos de soldadura o lengüetas planas de 1/4", orificios pasantes avellanados
- La serie SpeakON STXX se diseñó especialmente para aplicaciones de altavoces y amplificadores de trabajo pesado, como giras profesionales. La serie STXX extremadamente resistente y duradera cuenta con una carcasa totalmente metálica.

Referencia NLT4FPXX-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Speakon

Tipo: Conector Speakon
Rango IP: IP54
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 4 Pin / Contactos
Certificación: CE
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- Este conector cumple totalmente con el estándar de dispositivos IEC 62368-1, debido a la certificación de sus componentes según IEC 61984.
- Certificación IEC 61984, cumple con IEC 62368-1
- Carcasa de metal extremadamente robusta e inserto de material V-0 reforzado con vidrio diseñado para entornos hostiles y exigentes
- Utiliza un sistema preciso de "Bloqueo rápido"
- La junta integrada resistente a la intemperie cumple con la clase de protección IP 54 en condiciones acopladas
- Diseño hermético: optimizado para aplicaciones de altavoces

• Características

◦ Identificación

- Marca: Neutrik
- Modelo: NLT4FPXX-BAG
- Género: Hembra

◦ Características eléctricas

- Resistencia de contacto: < 2 mΩ
- Resistencia dieléctrica: 2,8 kVac
- Resistencia de aislamiento: >0,1 GΩ (después del calor húmedo)
- Corriente nominal por contacto: 30A rms continuos
- Tensión nominal: 250 V CA
- Atención: Los conectores SpeakON NO debe utilizarse como conector de alimentación o de alimentación de CA

◦ Características Mecánico

- Toda la vida: > 5000 ciclos de acoplamiento
- Tamaño del cable: 6 mm² / 10 AWG
- Terminación: Contactos de soldadura
- Dispositivo de bloqueo: Candado rápido
- Dirección de montaje: Montaje trasero/delantero
- Forma del chasis: Brida cuadrada de tamaño G
- Disposición: Cuatro agujeros pasantes

◦ Material

- Contactos: Aleación de cobre
- Caparazón: Zinc fundido a presión, cromado negro
- Inserto: Poliamida (PA 66)
- Elento de bloqueo: Zinc fundido a presión, niquelado

◦ Características ambientales

- Rango de temperatura: -30°C a +80°C
- Inflamabilidad: UL 94 V-0
- Protección IP: IP54
- Solubilidad: Cumple con IEC68-2-20

- **Nota:** El conector Speakon **NLT4FPXX-BAG** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 25 unidades

• Acerca de Neutrik

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

