



SPEAKON AEREO HEMBRA 8 METALICO NEGRO NLT8FXX-BAG neutrik



Conector Speakon hembra de 8 contactos
NLT8FXX-BAG Neutrik color negro IP50 aereo

- Conector de cable hembra de 8 polos, carcasa de metal, alivio de tensión tipo mandril, contactos de soldadura
- La serie SpeakON STXX se diseñó especialmente para aplicaciones de altavoces y amplificadores de trabajo pesado, como giras profesionales. La serie STXX extremadamente resistente y duradera cuenta con una carcasa totalmente metálica.

Referencia NLT8FXX-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Speakon
Tipo: Conector Speakon
Rango IP: IP50
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 8 Pin / contacto

Certificación: CE
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- Este conector es aceptado dentro de equipos de audio diseñados según IEC 62368-1 debido a su certificación de componentes según IEC 61984
- Certificado IEC 61984, por lo tanto aceptado como componente del equipo acc. según CEI 62368-1
- Carcasa de metal extremadamente robusta e inserto de material V-0 reforzado con vidrio diseñado para entornos hostiles y exigentes
- Compatible con la serie completa de productos SpeakON de 8 polos
- Corriente nominal 30 A rms
- Preciso sistema "Quick Lock"

• Especificaciones e identificación

◦ Identificación

- Marca: Neutrik
- Modelo: NLT8FXX-BAG
- Color: Negro
- Género: Hembra

◦ Características Eléctricas

- Resistencia de contacto: < 2 mΩ
- Resistencia dieléctrica: 1,5 kVAc
- Resistencia de aislamiento: > 0,1 GΩ (después del calor húmedo)
- Corriente nominal por contacto: 30 A rms continuos (según IEC 61984)
- Tensión nominal: 250 V ca
- Atención: Los conectores SpeakON NO debe utilizarse como conector de red o de fuente de alimentación (CA/CC)

◦ Características mecánicas

- Diámetro exterior del cable: De 8 a 20 mm
- Retención de cables: \geq 220 N (sujeto al diámetro exterior del cable y al material)
- Toda la vida: > 5000 ciclos de acoplamiento
- Tamaño del cable: 1,5 mm² - 6 mm² con AWG 10
- Terminación: Contactos de soldadura
- Dispositivo de bloqueo: Bloqueo rápido (pestillo)

◦ Material

- Contactos: Aleación de cobre
- Caparazón: Zinc fundido a presión, cromado negro
- Insertos: Poliamida (PA 6.6)
- Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión
- Alivio de tensión: Poliacetal (POM)

◦ Ambiental

- Rango de temperatura: -30°C a +80°C
- Inflamabilidad: UL 94 V-0
- Clase de protección: IP 50 (condición acoplada)
- Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20

- **Nota:** El conector NLT8FXX-BAG se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 20 unidades

• Acerca de Neutrik

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

