

REAN RJ45 ETHERNET CHASIS IP65 CUERPO PLATA



IP65
waterproof



Conector Ethercon IP65 Chasis cuerpo color plata

- Receptáculo hembra RJ45 con brida de tamaño D de montaje frontal, contactos chapados en oro y clasificación IP65 para proteger de manera óptima su dispositivo o equipo contra la entrada de agua.
- Brida de metal en forma de D
- Materiales con clasificación UL94 V-0
- Protección exterior con clasificación IP65 cuando se acopla con el conector REAN IP65 relacionado o cuando se cubre con una tapa de goma

Referencia RRE8F-Z-000-1

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Voltaje / Tensión: 50V
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Ethercom
Tipo: Conector Ethercom
Rango IP: IP65
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Género conector: Hembra
Marca: REAN-Neutrik

- Diseño único unificado de tapa de goma y junta para brindar una funcionalidad de protección más confiable y una instalación más fácil con el panel del dispositivo

- **Características**

- **Identificación**

- Marca: REAN-Neutrik
- Familia REAN: Serie Z IP65
- Tipo de conector: Receptáculo Ethernet chasis
- Género: Hembra

- **Especificaciones eléctricas**

- Resistencia al contacto: $\leq 100 \text{ m}\Omega$
- Resistencia dieléctrica: 1 KV CC
- Rango de frecuencia: De 1 a 100 MHz
- Resistencia de aislamiento: $> 5 \text{ G}\Omega$ (inicial)
- Corriente nominal por contacto: 1,5A
- Tensión nominal: $< 50 \text{ V}$
- Rendimiento de transmisión: CAT 5E

- **Especificaciones mecánicas**

- Fuerza de inserción: $\leq 60\text{N}$
- Fuerza de retirada: $\leq 60\text{N}$
- Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
- Conexión: Pasamuros
- Dispositivo de bloqueo: Cierre de pestillo
- Dirección de montaje: Montaje frontal
- Forma del chasis: Tamaño D

- **Especificaciones del material**

- Recubrimiento de contacto: AU
- Contactos: Bronce fosforado
- Inserción: Poliamida (UL94-V0)
- Elemento de bloqueo: Acero para muelles
- Cuerpo: Zinc fundido a presión
- Revestimiento del cuerpo: Cromo

- **Especificaciones ambientales**

- Inflamabilidad: UL 94-V0
- Clase de protección: IP65 (acoplado o cerrado con tapa de goma)
- Cumplimiento estándar: TIA/EIA 586B, IEC 11801
- Rango de temperatura: De -20°C a $+ 70^{\circ}\text{C}$

- **Identificación**

- Marca: REAN-Neutrik
- Familia REAN: Z-Series (IP65)
- Código EAN:
- Peso individual: 0,024 kg
- Medidas embálate completo 100 unidades: 136 x 98 x 29 mm

- **Nota:** El conector Rean RRE8F-Z-000-1 se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de REAN-NEUTRIK**

- Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
- Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
- Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
- **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**

