

# REAN POWERCON TRUE MACHO CHASIS IP65 20A color negro



IP65  
waterproof



Conector POWERCON macho chasis IP65 2 contactos + tierra

- Similar al conector **Neutrik NAC3MPX-TOP**
- Diseñado para aplicaciones al aire libre, protección IP65, resistente a la intemperie
- La serie de potencia X son conectores con capacidad de rotura, es decir, se pueden conectar o desconectar bajo carga o en directo
- Sistema de bloqueo por giro fácil y confiable

Referencia RRAC3M-X-000-1

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 50 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Powercon  
Tipo: Conector Powercom  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Carcasa / Cuerpo: Chasis  
Polos / Pines: 2P+T  
Peso: 0,011 kg  
Género conector: Macho

Obra bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

- La característica IP65 se consigue cuando el conector esta conectado con el conector macho aéreo o cuando tiene colocada la goma de protección que se suministra a parte (código de goma protección RA-X-001)
- **Características**
  - Marca: REAN-Neutrik
  - Tipo de conector: Conector de alimentación tipo PowerCON
  - Modelo: RRAC3M-X-000-1
  - Genero: Macho
  - Formato: Chasis
- **Especificaciones eléctricas**
  - Número de contacto: 2 polos + tierra
  - Clasificación: EN 60320-1: 16 A 250 V CA
  - Fuerza dialéctica: 4 kV dc / 2,8 kV ac
  - Resistencia al contacto:  $\leq 2 \text{ m}\Omega$
  - Resistencia al aislamiento (después del calor húmedo):  $> 0,1 \text{ G}\Omega$
- **Especificaciones mecánicas**
  - Metodo de retención: Bloqueo giratorio
  - Vida del conector:  $> 5000$  ciclos de apareamiento
  - Conexión: Pestañas planas 6,35 x 0,8 mm
- **Especificaciones material**
  - Cárcasa: Poliamida
  - Contactos: Aleación de cobre
  - Chapado del contacto: AG
  - Elemento de bloqueo: Acero inoxidable
- **Especificaciones ambientales**
  - Rango de temperatura: De  $-30^{\circ}\text{C}$  a  $+80^{\circ}\text{C}$
  - Inflamabilidad: UL94 V-0
- **Identificación**
  - Marca: REAN-Neutrik
  - Familia REAN: Serie X
  - Código EAN: 7613187017926
  - Peso individual: 0,011 kg
  - Medidas embálale completo 50 unidades
- **Nota:** El conector Rean RRAC3M-X-000-1 se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades
- **Acerca de REAN-NEUTRIK**
  - Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
  - Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
  - Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
  - **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**

