



# CONTRIK CAJETIN 1 IN POWERCON TRUE1 A 3 OUT POWERCON TRUE1 Power Strip XO IP65



Cajetín Contrik 1 entrada powerCON TRUE1 y 3 salidas powerCON TRUE 1 IP65

- Power Strip Xtreme Outdoor (XO) es una solución de distribución compacta para aplicaciones móviles al aire libre.
- La carcasa resistente EASYLEN es ideal para uso en exteriores y aplicaciones exigentes en condiciones adversas.
- Entradas y salidas NEUTRIK powerCON TRUE1 TOP altamente confiables para encadenamiento de entrada, salida

Referencia CPVT3RD

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Voltaje / Tensión: 250V  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Tipo: Cajetines  
Rango IP: IP65

Color: Negro  
Tamaño: 220 x 91,2 x 77mm  
Certificación: UL94-V2  
Peso: 0,65 kg  
Marca: Contrik

- La solución para instalaciones fijas o eventuales
- Alta protección exterior IP65
- Retardante de llama (UL94-V2) y material de carcasa no conductor
- Diseño de carcasa ligera, compacta y apilable
- Aplicaciones: Pantallas LED, videowall profesional, iluminación, audio, festivales, eventos en vivo, teatros, estudios
- La base del cajetín dispone de agujeros para poder fijados al suelo o paredes

#### • Características

##### ◦ Entradas y salidas

- Conector de entrada: 1 powerCON TRUE1® TOP Neutrik con tapas de cierre automático
- Conectores de salida: 3 powerCON TRUE1® TOP Neutrik con tapas de cierre automático
- Conector para encadenar cajetines: 1 powerCON TRUE1® TOP Neutrik con tapas de cierre automático

##### ◦ Especificaciones eléctricas

- Resistencia de contacto: Clase de protección II
- Resistencia dieléctrica: 0,5 kV/mm
- Tensión nominal: AC 250V
- Corriente nominal: 16A

##### ◦ Especificaciones mecánicas

- Medidas: 220x91,2x77mm
- Sección transversal del conductor: 2,08 mm<sup>2</sup>
- Peso: 0,65 kg
- Accesorios opcionales para montaje: Clip para truss, conjuntos de montaje para fijación o suspensión

##### ◦ Especificaciones del material

- Cuerpo: Easylen
- Color: Negro

##### ◦ Especificaciones ambientales

- Compatibilidad de estándares: UL94-V2
- Clase de protección: IP65
- Rango de temperatura: Desde -25º a +40ºC

#### • Identificación

- Marca: Contrik
- Modelo: CPVT3RD
- Código artículo: 1027452

#### • Acerca de Contrik

- **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
- Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
- Productos para su uso en entornos **de alquiler, eventos y giras**. Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles, robustos y confiables**, nuestros productos son imbatibles

#### • Sobre Easylen®

- **La seguridad es lo primero**
- En los sistemas **Contrik** solo se utilizan los mejores materiales. Con nuestro material

Easylen® de última generación, no solo podemos contar entre nuestros puntos fuertes el peso ligero y la robustez extrema, sino también garantizar que todas las partes de la superficie no sean conductoras. Así es como te protegemos a ti y a tus semejantes en todas las situaciones.

- **Contrik | Una marca del Grupo Neutrik.**

