



CONTRIK CAJETIN 1 IN POWERCON TRUE 1 A 6 OUT POWERCON TRUE 1 Power Strip XO ip65



Cajetín Contrik 1 entrada powerCON TRUE1 y 6 salidas powerCON TRUE 1 IP65

- Power Strip Xtreme Outdoor (XO) es una solución de distribución compacta para aplicaciones móviles al aire libre.
- La carcasa resistente EASYLEN es ideal para uso en exteriores y aplicaciones exigentes en condiciones adversas.
- Entradas y salidas NEUTRIK powerCON TRUE1 TOP altamente confiables para encadenamiento de entrada, salida

Referencia CPVT6RD

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: 250V
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Cajetines
Rango IP: IP65
Color: Negro

Tamaño: 380 x 91.2 x 77 mm

Certificación: UL94-V2

Peso: 1,15 kg

Marca: REAN-Neutrik

- La solución para instalaciones fijas o eventuales
- Alta protección exterior IP65
- Retardante de llama (UL94-V2) y material de carcasa no conductor
- Diseño de carcasa ligera, compacta y apilable
- Aplicaciones: Pantallas LED, videowall profesional, iluminación, audio, festivales, eventos en vivo, teatros, estudios
- La base del cajetín dispone de agujeros para poder fijados al suelo o paredes
- **Características**
 - **Entradas y salidas**
 - Conector de entrada: 1 powerCON TRUE1® TOP Neutrik con tapas de cierre automático
 - Conectores de salida: 6 powerCON TRUE1® TOP Neutrik con tapas de cierre automático
 - Conector para encadenar cajetines: 1 powerCON TRUE1® TOP Neutrik con tapas de cierre automático
 - **Especificaciones eléctricas**
 - Resistencia de contacto: Clase de protección II
 - Resistencia dieléctrica: 0,5 kV/mm
 - Tensión nominal: AC 250V
 - Corriente nominal: 16A
 - **Especificaciones mecánicas**
 - Medidas: 380 x 91.2 x 77 mm
 - Sección transversal del conductor: 2,08 mm²
 - Peso: 1,15 kg
 - Accesorios opcionales para montaje: Clip para truss, conjuntos de montaje para fijación o suspensión
 - **Especificaciones del material**
 - Cuerpo: Easylen
 - Color: Negro
 - **Especificaciones ambientales**
 - Compatibilidad de estándares: UL94-V2
 - Clase de protección: IP65
 - Rango de temperatura: Desde -25º a +40ºC
- **Identificación**
 - Marca: Contrik
 - Modelo: CPVT6RD
 - Código artículo: 1027453
- **Acerca de Contrik**
 - **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
 - Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
 - Productos para su uso en entornos **de alquiler, eventos y giras**. Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles, robustos y confiables**, nuestros productos son imbatibles
- **Sobre Easylen®**
 - **La seguridad es lo primero**
 - En los sistemas **Contrik** solo se utilizan los mejores materiales. Con nuestro material Easylen® de última generación, no solo podemos contar entre nuestros puntos fuertes el

peso ligero y la robustez extrema, sino también garantizar que todas las partes de la superficie no sean conductoras. Así es como te protegemos a ti y a tus semejantes en todas las situaciones.

- **Contrik | Una marca del Grupo Neutrik.**

