



IP65
waterproof

 **CONTRIK**

CONTRIK CAJETIN IN 1 HARTING 16P OUT 6 POWERCON TRUE1 IP65

Cajetín IP65 1 entrada Harting macho 16 pin 6 salidas Powercon TRUE1 TOP

- Contrik Power Turtle Xtreme Outdoor **CPTM-H1-T6** IP65
- Caja de distribución compactas extremadamente resistentes que permiten una reducción significativa del volumen, el esfuerzo y el costo del cableado debido a la entrada multinúcleo
- Es ideal para uso en exteriores y aplicaciones móviles exigentes
- Aplicaciones: compañías de alquiler audio, video e iluminación

Referencia CPTM-H1-T6

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: 250V
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Cajetines
Rango IP: IP65
Color: Negro
Tamaño: 225 x 173 x 87 mm
Material: Easylen
Peso: 1,3 kg

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

- **Reducción del volumen y esfuerzo de cableado** gracias al conector multipin compatible con Harting 16 Pin. Y aún más reducción de cableado
- **Diseño muy compacto:** diseño plano, disposición de conectores laterales, aplicaciones con espacio restringido
- **Versátiles opciones de montaje:** clavijas, suspensión, abrazadera de truss
- **Alta durabilidad y protección:** Carcasa robusta Easylen con IK alto, IP65 con Harting acoplado, tapas de cierre automático para los Powercon, disposición de conector lateral, material de carcasa no conductor y ignífugo
- **Fácil transporte y manejo:** apilable con otras Power Turtles, liviano, completamente bloqueable
- **Características**
 - **Entradas y salidas**
 - Conector de entrada: 1 Harting macho 16 pin
 - Conectores de salida: 6 Powercon TRUE1 TOP con tapas de cierre automático
 - Encadenamiento de cajetines: 1 Salida Powercon TRUE1 TOP con tapas de cierre automático
 - **Especificaciones eléctricas**
 - Resistencia de contacto / clase de protección: Clase de protección II
 - Resistencia dieléctrica: 0,5kV/mm
 - Tensión nominal: AC 250V
 - Corriente nominal: 16A
 - **Especificaciones mecánicas**
 - Medidas: 225 x 173 x 87 mm
 - Peso: 1,3 kg
 - Sección transversal del conductor: 2,08 mm²
 - Opciones de montaje: Abrazadera de truss (M10), conjuntos de montaje para fijación o suspensión
 - Tipo de construcción: Apilable
 - **Especificaciones del material**
 - Cuerpo: Easylen
 - Color: Negro
 - **Especificaciones ambientales**
 - Inflamabilidad según a UL 94: V-2
 - Clase de protección: IP65 con Harting en acoplado
 - Rango de temperatura: De -25°C a +40°C
- **Identificación**
 - Marca: Contrik
 - Familia Contrik: Power Turtles | Distribuidores de energía
 - Modelo: Power Turtle Xtreme Outdoor CPTM-H1-T6
 - Código de orden: 1028228
- **Acerca de Contrik**
 - **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
 - Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
 - Productos para su uso en entornos **de alquiler, eventos y giras** . Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles, robustos y confiables**, nuestros productos son imbatibles
- Sobre **Easylen®**
 - **La seguridad es lo primero**
 - En los sistemas **Contrik** solo se utilizan los mejores materiales. Con nuestro material Easylen® de última generación, no solo podemos contar entre nuestros puntos fuertes el peso ligero y la robustez extrema, sino también garantizar que todas las partes de la

superficie no sean conductoras. Así es como te protegemos a ti y a tus semejantes en todas las situaciones.

- **Contrik | Una marca del Grupo Neutrik.**



IP65
waterproof



IP65
waterproof

