



# CONTRIK MANGUERA SOCAPEX 10 M (Socapex 19 contacto macho- hembra) 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>



Cable multipar de 13 x 2,5 mm<sup>2</sup> con conectores Socapex tipo 419 de 19 contactos, largo 10 metros

- Conforme a la norma, cables altamente flexibles con peso reducido.
- Los cables multipar de alimentación permiten reducir el esfuerzo y el coste del cableado.
- Estos cables son ideales para uso en exteriores y aplicaciones móviles exigentes.

Referencia CKPE50-ASAS-M100

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Socapex

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Color: Negro  
Diámetro: Diámetro exterior (DE): 16,8 mm  
Peso: 5,5 kg + conectores  
Sección del cable: 13 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Género conector: Hembra - Macho  
Conectores: Socapex  
Marca: Contrik

- **Manejo perfecto** debido a la flexibilidad a bajas temperaturas
- **Peso reducido** debido al diámetro de cable optimizado
- Cables multiconductores **conformes a la norma para la técnica de eventos (DIN 15765)**
- **Aplicaciones:** Compañías de alquiler audiovisual, teatros, studios de TV, eventos, festivales
- **Características**
  - **Producto**
    - Marca: Contrik
    - Modelo: CKPE50-ASAS-M010
    - Código pedido Contrik: 1029178
    - Longitud cable: 10 m
    - Conectores: 1 Socapex macho tipo 419 de 19 contactos + 1 Socapex hembra tipo 419 de 19 contactos
    - Marca conectores Socapex: LKS 19 (totalmente compatible con la serie Socapex SL 419)
    - Tipo de cable: Multipar flexible
    - Fabricado en Alemania
  - **Especificaciones eléctricas cable**
    - Resistencia del conductor: 7,98 7,98 Ω/km
    - Número de conductores: 13 de 2,5 mm<sup>2</sup>
  - **Especificaciones mecánicas**
    - Dispositivo de bloqueo: Anillo de bloqueo, compatible Socapex SL 419
    - Sección transversal del conductor: 2,5 mm<sup>2</sup>
    - Diámetro exterior (DE): 16,8 mm
    - Peso: 5,5 kg + conectores
    - Radio de curvatura del cable: 7,5 x OD para instalaciones eventuales, 4 x OD para instalaciones fijas
  - **Material**
    - Tipo de cubierta del cable: Cloruro de polivinilo
  - **Especificaciones ambientales**
    - Compatibilidad de estándares: DIN 15765
    - Clase de protección: IP68 cuando los conectores están acoplados
    - Rango de temperatura: De -5º a + 70º
- **Acerca de Contrik**
  - **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
  - Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
  - Productos para su uso en entornos **de alquiler, eventos y giras** . Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles, robustos y confiables**, nuestros productos son imbatibles