



NEUTRIK SPEAKON AEREO 8 contactos MACHO NEGRO METALICO IP50



NEUTRIK

Conector Speakon NLT8MXX-BAG Aereo de 8 contactos macho color negro IP50

- Este conector es aceptado dentro de equipos de audio diseñados según IEC 62368-1 debido a su certificación de componentes según IEC 61984.
- Conector de cable macho de 8 polos, carcasa de metal negro, alivio de tensión tipo mandril, lengüetas planas de 1/4"

Referencia NLT8MXX-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 20 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Speakon
Tipo: Conector Speakon
Rango IP: IP50
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 8 Pin / contacto
Material: Metal
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by/nc/nd.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

- La serie **SpeakON STXX** se diseñó especialmente para aplicaciones de altavoces y amplificadores de trabajo pesado, como giras profesionales. La serie STXX extremadamente resistente y duradera cuenta con una carcasa totalmente metálica.
- Certificado IEC 61984, por lo tanto aceptado como componente del equipo acc. según CEI 62368-1
- Corriente nominal 30 A rms
- Carcasa de metal extremadamente robusta e inserto de material V-0 reforzado con vidrio diseñado para entornos hostiles y exigentes
- Preciso sistema "Quick Lock"
- Compatible con la serie completa de productos SpeakON de 8 polos

- **Especificaciones**

- **Producto**

- Marca: Neutrik
 - Modelo: NLT8MXX-BA
 - Genero: Macho

- **Eléctricas**

- Resistencia de contacto: < 2 mΩ
 - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV AC
 - Resistencia de aislamiento: > 0,1 GΩ (después del calor húmedo)
 - Resistencia de aislamiento: > 0,1 GΩ (después del calor húmedo)
 - Corriente nominal por contacto: 30 A rms continuos (según IEC 61984)
 - Tensión nominal: 250V AC
 - Atención: SpeakON NO debe utilizarse como conector de red o de fuente de alimentación (CA/CC)

- **Mecánicas**

- Diámetro exterior del cable: De 8 a 20 mm
 - Retención de cables: ≥ 220 N (sujeto al diámetro exterior del cable y al material)
 - Vida del conector: > 5000 ciclos de acoplamiento
 - Tamaño del cable: De 1,5 mm² a 6 mm² con un AWG 10
 - Terminación: Lengüetas planas de ¼"
 - Dispositivo de bloqueo: Candado rápido

- **Material**

- Recubrimiento del contacto: AG
 - Contactos: Aleación de cobre
 - Cuerpo: Cinc fundido a presión, cromado negro
 - Inserto: Poliamida (PA 6.6)
 - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)

- **Ambientales**

- Rango de temperatura: De -30°C a +80°C
 - Inflamabilidad: UL 94 V-0
 - Clase de protección: IP 50 (condición acoplado)

- **Nota:** El conector Speakon NLT8MXX-BAG se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 20 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

