



NEUTRIK SPEAKON AEREO 4 POLOS (de 10 a 16 mm) Capuchón VERDE



NEUTRIK

Conector speakON aereo de 4 polos NL4FXX-W-L Neutrik para cables de 10 mm a 16 mm

- Clasificación de corriente de hasta 37 A rms
- Exclusivo buje de bloqueo Neutrik y alivio de tensión para diámetros de cable de 10 mm a 16 mm

Referencia NL4FXX-W-L

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Voltaje / Tensión: 250V
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Speakon
Tipo: Conector Speakon
Rango IP: IP20
Color: Negro capuchón verde
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 4 Pin / Contactos
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- Los conectores **speakON** son el estándar de la industria para las conexiones de altavoces. Esta serie de productos ofrece conectores de cable extremadamente fiables y robustos con un sistema de

bloqueo por torsión probado. Los conectores de cable **speakON** cuentan con contactos sólidos con terminales tipo tornillo que incluyen una protección de cable trenzado.

- Certificación IEC 61984, UL 1977 y CSA C22.2 No.182.3
- Estándar de calidad NEUTRIK superior, extremadamente robusto y confiable
- Fácil de montar porque el alivio de tensión se bloquea mecánicamente con el inserto y se alinea con la carcasa
- Sistema de bloqueo por giro fácil y confiable
- Diseño ergonómico con carcasa moldeada de dos componentes antideslizante
- Protección contra torceduras mejorada por buje de dos componentes

- **Especificaciones**
 - **Sobre el producto**
 - Marca: Neutrik
 - Modelo: NL4FXX-W-L
 - Serie: Neutrik FXX
 - Código EAN: 7613187017636
 - **Eléctricas**
 - Resistencia de contacto: $\leq 2 \text{ m}\Omega$
 - Resistencia dieléctrica: 2,8 kVac
 - Resistencia de aislamiento: $> 10 \text{ G}\Omega$ (inicialmente)
 - Numero de contactos eléctricos: 4
 - Clasificación Europa: IEC 61984: 37 A 250 V AC
 - **Atención:** Este producto no está estrictamente diseñado para usarse como conector de fuente de alimentación de AC o CC.
 - **PRECAUCIÓN:** NO valido para interrupción de corriente
 - **Mecánico**
 - Diámetro exterior del cable: De 10 a 16 mm
 - Vida del conector: > 5.000 ciclos de apareamiento
 - Tamaño del cable: 1,5 - 4 mm². con AWG entre 11 y 17
 - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de la torcedura
 - Terminación: Terminales tipo tornillo
 - **Materiales**
 - Recubrimiento de contacto: AG
 - Contactos: Aleación de cobre
 - Inserto: Poliamida (PA6.6)
 - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión
 - Alivio de tensión: Policetona
 - Cojinete: olipropileno / TPE
 - **Ambientales**
 - Rango de temperatura: De -33°C a +80°C
 - Clase de protección: IP20
 - Inflamabilidad: UL94 V-0

- **Nota:** Los conectores Speakon NL4FXX-W-L se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital



Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILU ILLUMINACIÓN S.L.