



# NEUTRIK SPEAKON AEREO 4 POLOS (de 6 a 12 mm) Capuchón VERDE



**NEUTRIK**

Conector speakON aéreo de 4 polos NL4FXX-W-S Neutrik para cables de 6 mm a 12 mm

- Clasificación de corriente de hasta 37 A rms
- Exclusivo buje de bloqueo Neutrik y alivio de tensión para diámetros de cable de 6 mm a 12 mm

Referencia NL4FXX-W-S

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 50 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Speakon  
Tipo: Conector Speakon  
Rango IP: IP20  
Color: Negro, capuchón verde  
Carcasa / Cuerpo: Aéreo  
Polos / Pines: 4 Pin / Contactos  
Género conector: Hembra  
Marca: Neutrik

- Los conectores **speakON** son el estándar de la industria para las conexiones de altavoces. Esta serie de productos ofrece conectores de cable extremadamente fiables y robustos con un sistema de bloqueo por torsión probado. Los conectores de cable **speakON** cuentan con contactos sólidos con

terminales tipo tornillo que incluyen una protección de cable trenzado.

- Certificación IEC 61984, UL 1977 y CSA C22.2 No.182.3
- Estándar de calidad NEUTRIK superior, extremadamente robusto y confiable
- Fácil de montar porque el alivio de tensión se bloquea mecánicamente con el inserto y se alinea con la carcasa
- Sistema de bloqueo por giro fácil y confiable
- Diseño ergonómico con carcasa moldeada de dos componentes antideslizante
- Protección contra torceduras mejorada por buje de dos componentes

- **Especificaciones**

- **Sobre el producto**

- Marca: Neutrik
    - Modelo: NL4FXX-W-S
    - Serie: Neutrik FXX
    - Código EAN: 7613187017612

- **Eléctricas**

- Resistencia de contacto:  $\leq 2 \text{ m}\Omega$
    - Resistencia dieléctrica: 2,8 kVac
    - Resistencia de aislamiento:  $> 10 \text{ G}\Omega$  (inicialmente)
    - Numero de contactos eléctricos: 4
    - Clasificación Europa: IEC 61984: 37 A 250 V AC
    - **Atención:** Este producto no está estrictamente diseñado para usarse como conector de fuente de alimentación de AC o CC.
    - **PRECAUCIÓN:** NO valido para interrupción de corriente

- **Mecánico**

- Diámetro exterior del cable: De 6 a 12 mm
    - Vida del conector:  $> 5.000$  ciclos de apareamiento
    - Tamaño del cable: 1,5 - 4 mm<sup>2</sup>. con AWG entre 11 y 17
    - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de la torcedura
    - Terminación: Terminales tipo tornillo

- **Materiales**

- Recubrimiento de contacto: AG
    - Contactos: Aleación de cobre
    - Inserto: Poliamida (PA6.6)
    - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión
    - Alivio de tensión: Policetona
    - Cojinete: olipropileno / TPE

- **Ambientales**

- Rango de temperatura: De -33°C a +80°C
    - Clase de protección: IP20
    - Inflamabilidad: UL94 V-0

- **Nota:** Los conectores Speakon NL4FXX-W-S se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

