

# SPEAKON AEREO HEMBRA 4 Polos IP54 color NEGRO



Conector Aereo Speakon 4 polos metálico  
cuerpo negro Neutrik NLT4FXX-BAG

- Conector de cable hembra de 4 polos, carcasa de metal negro, alivio de tensión tipo mandril
- Este conector cumple totalmente con el estándar de dispositivos IEC 62368-1, debido a la certificación de sus componentes según IEC 61984.

Referencia NLT4FXX-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 50 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Speakon  
Tipo: Conector Speakon  
Rango IP: IP54  
Color: Negro  
Carcasa / Cuerpo: Aéreo  
Polos / Pines: 4 Pin / Contactos  
Género conector: Hembra  
Marca: Neutrik

- La serie **SpeakON STXX** se diseñó especialmente para aplicaciones de altavoces y amplificadores de

trabajo pesado, como giras profesionales

- La serie STXX extremadamente resistente y duradera cuenta con una carcasa totalmente metálica
- Certificación IEC 61984, cumple con IEC 62368-1
- Carcasa de metal extremadamente robusta e inserto de material V-0 reforzado con vidrio diseñado para entornos hostiles y exigentes
- Utiliza un sistema preciso de "Bloqueo rápido"
- Contactos de soldadura extra grandes para cables de hasta 6 mm<sup>2</sup> (AWG 10)
- La junta integrada resistente a la intemperie cumple con la clase de protección IP 54 en condiciones acopladas
- **Especificaciones**
  - **Sobre el producto**
    - Marca: Neutrik
    - Serie Neutrik: SpeakON STXX
    - Cuerpo: Metalico
    - Color cuerpo: Negro
    - Modelo: NLT4FXX-BAG
  - **Eléctricas**
    - Resistencia de contacto: < 2 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 2,8 kVac
    - Resistencia de aislamiento: >0,1 GΩ (después del calor húmedo)
    - Corriente nominal por contacto: 30 A rms continuos
    - Tensión nominal: AC 250 V
    - Atención: SpeakON NO debe utilizarse como conector de alimentación o de alimentación de CA
  - **Mecánicas**
    - Recubrimiento de contacto: Ag
    - Contactos: Aleación de cobre
    - Cuerpo: Cinc fundido a presión, cromado negro
    - Inserto: Poliamida (PA 66)
    - Elemento de bloqueo: Poliamida (PA 66)
    - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
  - **Ambientales**
    - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Clase de protección: IP54 (condición acoplada)
    - Soldabilidad: Cumple con IEC68-2-20
- **Nota:** Los conectores **NLT4FXX-BAG** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades
- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

