

SPEAKON AEREO HEMBRA 4 Polos IP54 color NEGRO



Conector Aereo Speakon 4 polos metálico
cuerpo negro Neutrik NLT4FXX-BAG

- Conector de cable hembra de 4 polos, carcasa de metal negro, alivio de tensión tipo mandril
- Este conector cumple totalmente con el estándar de dispositivos IEC 62368-1, debido a la certificación de sus componentes según IEC 61984.

Referencia NLT4FXX-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Speakon
Tipo: Conector Speakon
Rango IP: IP54
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 4 Pin / Contactos
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- La serie **SpeakON STXX** se diseñó especialmente para aplicaciones de altavoces y amplificadores de

trabajo pesado, como giras profesionales

- La serie STXX extremadamente resistente y duradera cuenta con una carcasa totalmente metálica
- Certificación IEC 61984, cumple con IEC 62368-1
- Carcasa de metal extremadamente robusta e inserto de material V-0 reforzado con vidrio diseñado para entornos hostiles y exigentes
- Utiliza un sistema preciso de "Bloqueo rápido"
- Contactos de soldadura extra grandes para cables de hasta 6 mm² (AWG 10)
- La junta integrada resistente a la intemperie cumple con la clase de protección IP 54 en condiciones acopladas
- **Especificaciones**
 - **Sobre el producto**
 - Marca: Neutrik
 - Serie Neutrik: SpeakON STXX
 - Cuerpo: Metalico
 - Color cuerpo: Negro
 - Modelo: NLT4FXX-BAG
 - **Eléctricas**
 - Resistencia de contacto: < 2 mΩ
 - Resistencia dieléctrica: 2,8 kVac
 - Resistencia de aislamiento: >0,1 GΩ (después del calor húmedo)
 - Corriente nominal por contacto: 30 A rms continuos
 - Tensión nominal: AC 250 V
 - Atención: SpeakON NO debe utilizarse como conector de alimentación o de alimentación de CA
 - **Mecánicas**
 - Recubrimiento de contacto: Ag
 - Contactos: Aleación de cobre
 - Cuerpo: Cinc fundido a presión, cromado negro
 - Inserto: Poliamida (PA 66)
 - Elemento de bloqueo: Poliamida (PA 66)
 - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
 - **Ambientales**
 - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C
 - Inflamabilidad: UL 94 V-0
 - Clase de protección: IP54 (condición acoplada)
 - Soldabilidad: Cumple con IEC68-2-20
- **Nota:** Los conectores **NLT4FXX-BAG** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades
- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

