



REAN XLR 3 PIN HEMBRA CHASIS IP65 cuerpo PLATA cotactos PLATA



Base XLR hembra 3 PIN color plata contactos plata IP65

- Bases chasis XLR 3 Pin hembra
- Carcasa de metal en forma de D
- Protección contra el agua con clasificación IP65 certificada cuando se aparea con el conector REAN IP65 relacionado o con la tapa de goma cubierta
- Diseño único de tapa y junta de goma unificada para proporcionar una funcionalidad de protección más confiable y una instalación más fácil con el panel del dispositivo
- Materiales con clasificación UL94 V-0

Referencia RRX3F-Z-000-1

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Horas vida útil: Más de 1.000 ciclos de acoplamiento
Aplicaciones: Instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP65
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: REAN-Neutrik

- **Características**

- Sobre el producto
 - Marca: REAN-Neutrik
 - Modelo: RRX3F-Z-000-1
 - Código EAN: 7613187017414
- Eléctricas
 - Resistencia de contacto: $\leq 5 \text{ m}\Omega$
 - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
 - Resistencia de aislamiento: $> 10 \text{ G}\Omega$ (inicial)
 - Corriente nominal por contacto: 7,5A
 - Tensión nominal: $< 50 \text{ V}$
- Mecánicas
 - Fuerza de inserción: $\leq 60\text{N}$
 - Fuerza de retirada: $\leq 60\text{N}$
 - Vida del conector: >1000 ciclos
 - Contactos: Contactos de soldadura
 - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
 - Dirección de montaje: Montaje frontal
 - Forma del chasis: Tamaño D
- Materiales
 - Recubrimiento de contacto: Estaño
 - Contactos: Latón
 - Inserto: Poliamida (UL94-V0)
 - Elemento de bloqueo: CK67 (resorte)
 - Cuerpo: Zinc fundido a presión
 - Revestimiento del cuerpo: Cromo
- Ambientales
 - Inflamabilidad: UL94 V-0
 - Clase de protección: IP65 (acoplado o cerrado con tapa de goma)
 - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
 - Solubilidad: Cumple con IEC 68-2-20
 - Rango de temperatura: $-20 \text{ }^\circ\text{C}$ a $+70 \text{ }^\circ\text{C}$

- **Nota:** El conector **XLR RRX3F-Z-000-1** se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de REAN-NEUTRIK**

- Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
- Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
- Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
- **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**

