



REAN XLR CHASIS

5 PIN IP65 cuerpo

PLATA contactos

PLATA



Conector REAN RRX5F-Z-001-1 XLR 5 PIN
Hembra con protección IP65

- XLR hembra de 5 polos tamaño D y protección IP65
- Protección contra el agua con clasificación IP65 certificada cuando se acopla con un conector REAN IP65 relacionado o con una tapa de goma cubierta
- Diseño exclusivo unificado de tapa de goma y junta para brindar una funcionalidad de protección más confiable y una instalación más sencilla con el panel del dispositivo
- Materiales con clasificación **UL94 V-0**

Referencia RRX5F-Z-000-1

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Horas vida útil: Más de 1.000 ciclos de acoplamiento
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP65 (acoplado o cerrado con tapa de goma)
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Género conector: Hembra
Marca: REAN-Neutrik

- **Especificaciones conector**

- **Sobre el conector**

- Marca: REAN
 - Modelo: RRX5F-Z-001-1
 - Color: Plata
 - Género: Hembra
 - Código EAN: 7613187017322

- **Eléctricas**

- Resistencia de contacto: $\leq 5 \text{ m}\Omega$
 - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVcc
 - Resistencia de aislamiento: $> 10 \text{ G}\Omega$ (inicial)
 - Corriente nominal por contacto: 7,5A
 - Tensión nominal: < 50 voltios

- **Mecánicas**

- Fuerza de inserción: $\leq 60 \text{ N}$
 - Fuerza de retirada: $\leq 60 \text{ N}$
 - Vida del conector: > 1000 ciclos
 - Tipo de conexión: Contactos de soldadura
 - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
 - Dirección de montaje: Montaje frontal
 - Forma del chasis: Tamaño D

- **Materiales**

- Revestimiento de contacto: Estaño
 - Contactos: Bronce
 - Inserto: Poliamida (UL94-V0)
 - Elemento de bloqueo: CK67
 - Cuerpo: Fundición a presión de zinc
 - Revestimiento del cuerpo: Cromo

- **Ambientales**

- Inflamabilidad: UL94 V-0
 - Clase de protección: IP65 (acoplado o cerrado con tapa de goma)
 - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
 - Solubilidad: Cumple con IEC 68-2-20
 - Rango de temperatura: De -20°C a $+70^{\circ}\text{C}$

- **Nota:** El conector **XLR RRX5F-Z-001-1** se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de REAN-NEUTRIK**

- Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
 - Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
 - Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
 - **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**