



XLR MACHO CHASIS 3 PIN color NEGRO contactos PLATA



NEUTRIK

Base XLR macho 3 PIN chasis color NEGRO
contactos PLATA

- La base macho de 3 polos, copas de soldadura, carcasa de metal negro, contactos plateados
- La serie DLX presenta una carcasa metálica compacta con un ingenioso contacto a tierra dúplex, que ofrece una excelente protección y blindaje de RF. Es la combinación ideal para acoplarse con el conector de cable EMC XLR de Neutrik.

Referencia NC3MD-LX-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP40
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Tamaño: Formato D
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- Toda la carcasa de metal ofrece la mejor protección general de RF y blindaje electromagnético.
- Contacto a tierra dúplex para una excelente integridad de contacto entre el chasis y el conector del cable
- La barra de retención del conector macho reemplaza el diseño de plástico con una versión totalmente metálica que mejora la fuerza de extracción
- Contactos de soldadura más grandes para facilitar la terminación
- Conexión opcional para unir fácilmente el pin 1 a la tierra del chasis
- La carcasa estilo D brinda compatibilidad de instalación con las dimensiones de montaje D estándar de la industria

- **Especificaciones**

- **Sobre el producto**

- Marca: Neutrik
- Modelo: NC3MD-LX-BAG
- Genero: Macho

- **Eléctricas**

- Capacitancia entre contactos: $\leq 4\text{pF}$
- Resistencia de contacto: $\leq 5\text{ m}\Omega$
- Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
- Resistencia de aislamiento: $> 10\text{ G}\Omega$ (inicial)
- Corriente nominal por contacto: 16A
- Tensión nominal: $< 50\text{ V}$

- **Mecánicas**

- Fuerza de inserción: $\leq 20\text{N}$
- Fuerza de retirada: $\leq 20\text{N}$
- Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
- Tamaño del cable: Máx. 2,5 mm² con AWG 14
- Contactos: Contactos de soldadura
- Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
- Forma del chasis: Tamaño D

- **Materiales**

- Recubrimiento de contacto: 2 μm Ag sobre 2 μm Ni
- Contactos: Latón (CuZn35Pb2)
- Inserto: Poliamida (PA66)
- Elemento de bloqueo: Poliamida (PA66)
- Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
- Revestimiento del cuerpo: Cromo color negro

- **Ambientales**

- Inflamabilidad: UL 94 V-0
- Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
- Clase de protección: IP40
- Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
- Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** Los conectores **NC3MD-LX-BAG** se suministran individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

