



# NEUTRIK XLR 3 PIN MACHO AEREO NEGRO contactor PLATA



**NEUTRIK**

Conector XLR de 3 Pin macho aéreo cuerpo negro contactos plata NC3MXX Neutrik

- Conector aéreo XLR macho NC3MXX-BAG
- Contactos para soldar y capuchón protege-cable
- Rebaje de bloqueo mejorado sin "ventana" nueva versión Neutrik
- Cuerpo color negro
- Contactos bañados en oro de alta calidad

Referencia NC3MXX-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 100 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: XLR  
Tipo: Conector XLR  
Color: Negro  
Carcasa / Cuerpo: Aéreo  
Género conector: Macho  
Marca: Neutrik

- Conector aéreo macho de 3 polos con carcasa de metal negro y contactos plata

- Este modelo de conector es el sucesor de la serie X ofrece varias características nuevas que lo hacen más confiable, más fácil de ensamblar y mejora la integridad de contacto, así como el alivio de tensión del cable.
- Conector macho con receso de bloqueo mejorado sin "ventana", una carcasa más resistente aumenta la durabilidad
- El alivio de tensión mejorado del tipo de mandril proporciona una mayor fuerza de extracción y facilita el montaje y la velocidad
- El arranque con glándula de poliuretano proporciona una alta protección a las tensiones de flexión del cable
- Diseño elegante y ergonómico
- **Especificaciones**
  - **Sobre el producto**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NC3MXX-BAG
  - **Eléctricas**
    - Capacitancia entre contactos:  $\leq 4\text{pF}$
    - Resistencia de contacto:  $\leq 3\text{ m}\Omega$
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
    - Resistencia de aislamiento:  $> 10\text{ G}\Omega$  (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: 16A
    - Tensión nominal:  $< 50\text{ V}$
  - **Mecánicas**
    - Diámetro exterior del cable: De 3,5 a 8 mm
    - Fuerza de inserción:  $\leq 20\text{N}$
    - Fuerza de retirada:  $\leq 20\text{N}$
    - Vida del conector:  $> 1000$  ciclos de apareamiento
    - Tamaño del cable: Máx. 2,5 mm<sup>2</sup> con AWG 14
    - Contactos de soldadura
    - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
  - **Material**
    - Bota: Poliuretano
    - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
    - Inserto: Poliamida (PA66)
    - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Revestimiento del cuerpo: Cromo negro
    - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
    - Clase de protección: IP40
    - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C
- **Nota:** Los conectores NC3MXX-BAG se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades
- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

