



NEUTRIK POWERCON CHASIS AZUL (entrada)



NEUTRIK

Conector para instalación en chasis, Powercon NAC3MPXXA NEUTRIK color Azul de 20A

- Este conector cumple totalmente con el estándar de dispositivos IEC 62368-1, debido a su certificación de componentes según IEC 60320-1.
- Conector de entrada del aparato, terminales de lengüeta plana de 3/16", azul

Referencia NAC3MPXXA

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Voltaje / Tensión: 250V
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Powercon
Tipo: Conector Powercom
Rango IP: IP20
Color: Azul
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 2P+T
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- El **powerCON XX** es un conector de red con bloqueo. Reemplaza a los acopladores de electrodomésticos donde se necesita una solución muy confiable en combinación con un dispositivo de bloqueo para garantizar una conexión eléctrica segura
- El **powerCON XX** es un conector con poder de corte (CBC), es decir, se puede conectar o desconectar bajo carga o bajo tensión
- Conector monofásico bloqueable
- Reemplazo directo para NAC3MPA-1; se acopla a los conectores de cable NAC3FCA
- Certificado según IEC 60320-1 y UL 60320-1
- 3 contactos para tierra de seguridad de línea, neutro y preacoplamiento
- Certificado según UL-1977 y CAN/CSA-C22.2 No. 182.3
- Sistema de enganche giratorio rápido y fácil Versiones de encendido (azul) y apagado (gris) con diferentes claves para evitar la posibilidad de interconexión
- Extremadamente robusto y fiable
- Cumple con IEC 62368-1
- Materiales UL94 V-0
- **Especificaciones**
 - **Sobre el producto**
 - Marca: Neutrik
 - Modelo: NAC3MPXXA
 - Genero: Macho
 - **Eléctricas**
 - Resistencia de contacto: $\leq 2 \text{ m}\Omega$
 - Resistencia dieléctrica: 4 kV CC / 2,8 k V CA
 - Resistencia de aislamiento: $> 10 \text{ G}\Omega$ (inicial)
 - Número de contactos eléctricos: 2 + Tierra
 - Clasificación Europa
 - EN 60320-1: 16 A 250 V CA
 - EN 61984: 20 A 250 V CA
 - **Mecánicas**
 - Vida del conector: > 5000 ciclos de acoplamiento
 - Tamaño del cable: $2,5 \text{ mm}^2$ con AWG 12
 - **Material**
 - Recubrimiento de contacto: AG
 - Elemento de bloqueo: Acero inoxidable
 - Cuerpo: Poliamida (PA 6.6)
 - Contactos: Aleación de cobre
 - **Ambientales**
 - Inflamabilidad: UL 94 V-0
 - Clase de protección: IP20
 - Rango de temperatura: De -30°C a $+80^{\circ}\text{C}$
- **Nota:** El conector powercon **NAC3MPXXA** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades
- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

