



NEUTRIK JACK AEREO STEREO color NEGRO



Conector Jack Stero cuerpo color NEGRO
contactos PLATA

- Clavija Jack profesional de 3 polos de 1/4 ", contactos de níquel, carcasa negra
- La serie de Jack profesionales de alta resistencia mejora el diseño de la serie C existente al ofrecer el enchufe de calibre A de 1/4" más delgado disponible con un alivio de tensión tipo mandril Neutrik único en el mercado. La carcasa delgada con un ancho de 14,5 mm cumple los requisitos más recientes para jackfields de mayor densidad (paso de gato de 15,88 mm).

Referencia NP3X-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Jack
Tipo: Conector Jack / MiniJack
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- El contacto de la punta de una sola pieza maquinado con precisión sin remaches lo hace único y evita que se enganche en un enchufe o se rompa la punta.
- La serie Plug X sirve para todas las aplicaciones, como aplicaciones de guitarra, cables de audio, serpientes, altavoces, amplificadores y mesas de mezclas.
- Tapón extra delgado de 1/4" para mayor densidad de empaque
- Robusta carcasa de fundición a presión con un diseño elegante
- Alivio de tensión tipo mandril probado para una retención confiable del cable
- Diseño elegante para una mejor comodidad de manejo
- Contactos de una pieza mecanizados con precisión: evite enganchar el contacto de la punta
- **Especificaciones**
 - **Sobre el conector**
 - Marca: Neutrik
 - Modelo: NP3X-BAG
 - Color cuerpo: Negro
 - Género: Macho
 - **Eléctricas**
 - Resistencia de contacto: Depende del conector de acoplamiento mΩ
 - Resistencia dieléctrica: 1 kV CC
 - Resistencia de aislamiento: > 2 GΩ (inicial)
 - Corriente nominal por contacto: Depende del conector de acoplamiento A
 - Tensión nominal: < 50 V
 - **Mecánicas**
 - Diámetro exterior del cable: De 2 a 7 mm
 - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
 - Tamaño del cable: 1mm² con AWG 18
 - Contactos: Contactos de soldadura
 - **Ambientales**
 - Cumplimiento estándar: CEI 60603-11/EIA RS-453
 - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
 - Rango de temperatura: De -20°C a + 65°C
- **Nota:** El conector **NP3X-BAG** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades
- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

