



NEUTRIK BNC CHASIS cuerpo NEGRO HD



Conector BNC chasis cuerpo negro para señales: HD, SDI, Video, AES/EBU, Composit, YUV, RGB, RGBH, RGBHV

- Conector de chasis BNC aislados, paso en carcasa negra en forma de D
- Los conectores de chasis BNC de Neutrik ofrecen un verdadero diseño de 75 Ω para señales seriales y digitales (HD)

Referencia NBB75DFIB

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: BNC
Tipo: Conector BNC
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 2 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- El cuerpo del conector de latón mecanizado proporciona una conexión extremadamente resistente y no abrasiva durante un uso prolongado y, además, está empotrado y, por lo tanto, bien protegido en una carcasa en forma de D (estándar de la industria del audio).
- Contacto central tipo jaula chapado en oro

- El verdadero diseño de 75 Ω cumple con los estrictos requisitos de HD
- Montaje en panel aislado (resuelve posibles problemas de puesta a tierra y evita la influencia de modo común con otras conexiones realizadas sobre el mismo potencial de tierra del panel)
- Carcasa estándar en forma de D: proporciona montaje empotrado y protección contra daños
- Codificación de colores posible

- **Especificaciones**

- **Sobre el conector**

- Marca: Neutrik
 - Modelo: NBB75DFIB
 - Género: Hembra
 - Tipo de conexión: BNC 75 Ω

- **Eléctricas**

- Resistencia de contacto: $\leq 3 \text{ m}\Omega$ (interior), $\leq 2 \text{ m}\Omega$ (exterior)
 - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
 - Impedancia: 75 Ω
 - Resistencia de aislamiento: $> 5 \text{ G}\Omega$
 - VSWR
 - $\leq 1,03 / > 37 \text{ dB}$ hasta 1 GHz
 - $\leq 1,05 / > 32 \text{ dB}$ hasta 2 GHz
 - $\leq 1,08 / > 28 \text{ dB}$ hasta 3 GHz

- **Mecánicas**

- Fuerza de inserción: $< 25 \text{ N}$
 - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
 - Dispositivo de bloqueo: Bayoneta
 - Dirección de montaje: Montaje frontal
 - Forma del chasis: D

- **Materiales**

- Contactos: Latón (CuZn39Pb3), 0,2 μm AuCo (contacto central)
 - Inserto: PTFE
 - Cuerpo: Poliacetal (POM) (cubierta aislante)
 - Revestimiento del cuerpo: Optalloy
 - Carcasa en forma de D: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1) Gal cromado negro


- **Ambientales**

- Rango de temperatura: De -30°C a $+85^{\circ}\text{C}$

- **Nota:** El conector **NBB75DFIB** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital





SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.