



# NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65 HEMBRA CHASIS



**NEUTRIK**

Conector de salida AC. Powercon True1 TOP  
IP65. Neutrik NAC3FPX-ST-TOP

- Terminales de tornillo
- El **powerCON TRUE1 TOP** es un verdadero conector de red con bloqueo de **16A** para aplicaciones en exteriores
- Sustituye a los acopladores de aparatos cuando se necesita una solución muy robusta en combinación con un dispositivo de bloqueo para garantizar una conexión eléctrica segura

Referencia NAC3FPX-ST-TOP

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 100 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Powercon  
Tipo: Conector Powercom  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Carcasa / Cuerpo: Chasis  
Polos / Pines: 2P+T  
Género conector: Hembra  
Marca: Neutrik

- El **powerCON TRUE1 TOP** es un conector con poder de corte (CBC), es decir, se puede conectar o desconectar bajo carga o bajo tensión
- Conector de alimentación sellado de alta resistencia para entornos duros y exigentes
- Grado de protección **IP65**, UL50E tipo 4 en combinación con SCNAC-FPX (acoplado o con tapa cerrada)
- Utiliza materiales resistentes a los rayos UV de alto impacto.
- Conector de red real con poder de corte (CBC)
- Conector monofásico bloqueable de 16A
- Sistema de bloqueo por giro fácil y confiable
- Extremadamente robusto y fiable
- Retención de cable Neutrik única
- Certificado ENEC según IEC 60320
- Certificado UL498
- **Especificaciones**
  - **Sobre el conector**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NAC3FPX-ST-TOP
    - Tipo: Powercon
  - **Eléctricas**
    - Resistencia de contacto:  $\leq 2 \text{ m}\Omega$
    - Resistencia dieléctrica: 4 kV CC / 2,8 k V CA
    - Resistencia de aislamiento:  $> 1 \text{ G}\Omega$  (después de la prueba de calor húmedo)
    - Número de contactos eléctricos: 2 Polos + Tierra
    - Clasificación: EN 60320-1: 16 A 250 V CA
  - **Mecánicas**
    - Vida del conector:  $> 5000$  ciclos de acoplamiento
    - Tamaño del cable: 2,5 mm<sup>2</sup> con AWG 14
    - Terminales: Terminales de tornillo
  - **Materiales**
    - Recubrimiento de contacto: 2 micras de plata
    - Elemento de bloqueo: Acero inoxidable
    - Cuerpo: Poliamida (PA 6.6)
    - Contactos: Resorte Cobre (CuSn0.2)
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Clase protección: Grado de protección IP65, UL50E tipo 4 en combinación con SCNAC-FPX (acoplado o con tapa cerrada)
    - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C
- **Nota:** La base powercon **NAC3FPX-ST-TOP** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades
- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

