



EuroLique SILICONA LUBRICANTE 500 ml



Lubricante de silicona Spray de 500 ml.
EuroLique 700ELQLUBSL500ML. Lubricante
limpio

- Lubrica sin manchar y evita la excoiación
- Resistente al agua y protege contra la humedad
- Ideal para metal, plástico, caucho y madera
- A base de siliconas elegidas específicamente por su versatilidad
- **Resistente al agua y protege contra la humedad Ideal para metal, plástico, caucho, madera...**

Referencia 700ELQLUBSL500ML

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 12 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Mantenimiento
Tamaño: 500 ml
Marca: EuroLique

- **Uso muy extenso**
 - Lubricación anti manchas de dispositivos de precisión, reductores de baja carga, sellos de goma, impermeabilizaciones de circuitos eléctricos, mecanismos de encendido, renovación de equipos, carrocerías de plástico.....
 - Lubricación, desmoldeo, protección anticorrosión, protección antioxidante, antiestática, antiadherencia, brillo
 - Resistente continuamente a temperaturas superiores a 200°C
 - Disponible en Spray 500 ml
 - Lubrica sin manchar y evita la excoiación.
 - Resistente al agua y protege contra la humedad Ideal para metal, plástico, caucho, madera
- **Características / Propiedades / Usos**
 - A base de siliconas elegidas específicamente por su versatilidad
 - Uso muy amplio: Lubricación, desmoldeo, protección anticorrosión, protección antioxidante, antiestático, antiadherencia, brillo
 - **Lubricación sin manchar** dispositivos de precisión, dispositivos de engranajes, sellos de goma, impermeabilizantes de circuitos eléctricos, mecanismos de encendido, renovación de tableros, carrocerías plásticas, llantas, parachoques..
 - Soporta continuamente temperaturas superiores a 200°C
- **Modo de uso**
 - Agitar antes de usar
 - Sostenga el aerosol verticalmente
 - Dirigir el difusor en dirección a las piezas a tratar, previamente limpias
 - Pulverizar de 15 a 30 cm según uso regularmente y sin exceso
- **Precauciones de uso**
 - H222: Aerosol extremadamente inflamable
 - H229: Recipiente a presión, puede reventar si se calienta
 - P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta del producto
 - P102 Manténgase fuera del alcance de los niños
 - P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar
 - P211: No rocíe sobre una llama abierta u otra fuente de ignición
 - P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso
 - P260: No respirar el aerosol
 - P271: Usar solo al aire libre o en un área bien ventilada
 - P273: Evitar su liberación al medio ambiente
 - P410 + P 412: Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C
 - P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las reglamentaciones locales o nacionales
- CODE UFI : H530-40Q6-W00F-NSVR
- Fabricado en Francia
- **Acerca de los líquidos EuroLique**
 - Todos los productos EuroLique forman parte de una gama de líquidos específicos destinados al mantenimiento de equipos utilizados por técnicos, instaladores, directores de iluminación, directores técnicos, proveedores de servicios, diseñadores de iluminación, ingenieros de sonido que trabajan entre bastidores para garantizar el espectáculo.
 - La gama EuroLique está totalmente dedicada al sector de eventos diseñada y formulada a petición de la industria de los eventos

