



NEUTRIK JACK STEREO AEREO cuerpo PLATA



NEUTRIK

Conector Jack profesional stereo de 3 polos de 1/4", contactos de níquel, carcasa de níquel. Neutrik NP3X

- La serie profesional de alta resistencia mejora el diseño de la serie C existente al ofrecer el enchufe de calibre A de 1/4" más delgado disponible con un alivio de tensión tipo mandril Neutrik único en el mercado.
- La carcasa delgada con un ancho de 14,5 mm cumple los requisitos más recientes para jackfields de mayor densidad

Referencia NP3X

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Jack
Tipo: Conector Jack / MiniJack
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- El contacto de la punta de una sola pieza maquinado con precisión sin remaches lo hace único y evita que se enganche en un enchufe o se rompa la punta.
- La serie Plug X sirve para todas las aplicaciones, como aplicaciones de guitarra, cables de audio, serpientes, altavoces, amplificadores y mesas de mezclas.
- Tapón extra delgado de 1/4" para mayor densidad de empaque
- Robusta carcasa de fundición a presión con un diseño elegante
- Alivio de tensión tipo mandril probado para una retención confiable del cable
- Diseño elegante para una mejor comodidad de manejo
- Contactos de una pieza mecanizados con precisión: evite enganchar el contacto de la punta

- **Especificaciones**

- **Sobre el conector**

- Marca: Neutrik
 - Modelo: NP3X
 - Género conector: Macho aéreo

- **Eléctricas**

- Resistencia de contacto: Depende del conector de acoplamiento
 - Resistencia dieléctrica: 1 kV CC
 - Resistencia de aislamiento: > 2 GΩ (inicial), ≥ 1 GΩ (después de la prueba de calor húmedo)
 - Corriente nominal por contacto: Depende del conector de acoplamiento
 - Tensión nominal: <50 V

- **Mecánicas**

- Diámetro exterior del cable: De 4 a 7 mm
 - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
 - Tamaño del cable: 1 mm² con AWG 18

- **Ambientales**

- Cumplimiento estándar: CEI 60603-11/EIA RS-453
 - Rango de temperatura: De -20 °C a +65 °C

- **Nota:** El conector NEUTRIK NP3X se suministra individualmente, en bolsas de 10 unidades, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

