

NEUTRIK XLR 3 PIN HEMBRA cuerpo color BLANCO



Conector XLR hembra aéreo de 3 PIN cuerpo color blanco. Neutrik NC3FXX-WT

- Conector aéreo hembra de 3 polos con carcasa pintada en blanco y contactos plateados
- Para instalaciones donde se necesitan conectores blancos, combina perfectamente con el cable para micrófono **MC305W-1** de color blanco

Referencia NC3FXX-WT

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP40
Color: Blanco
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- Diseño exclusivo de jaula de contacto hembra para baja resistencia de contacto y alta integridad
- El contacto hembra incorpora una barrera de soldadura para evitar que la soldadura entre en el área de acoplamiento del contacto
- Conector hembra con pestillo de metal sólido mejorado que es más grande y más fácil de manejar
- Contactos de resorte de tierra adicionales para una mejor continuidad de tierra de la carcasa

- El alivio de tensión tipo mandril mejorado proporciona una mayor fuerza de extracción y hace que el montaje sea más fácil y rápido
- La funda con prensaestopas de poliuretano proporciona una alta protección contra las tensiones de flexión del cable
- Anillos y botas de colores disponibles para codificación o identificación.
- Diseño elegante y ergonómico: valioso y práctico
- Carcasa resistente de fundición a presión de zinc, duradera y fiable.
- La rosca interna en la carcasa está bien protegida contra cualquier daño.
- Marca con holograma único: garantiza un producto Neutrik genuino y auténtico.

- **Especificaciones**

- **Sobre el conector**

- Marca: Neutrik
- Modelo: NC3FXX-WT
- Tipo: XLR hembra aéreo 3 PIN
- Color cuerpo: Blanco

- **Eléctricas**

- Capacitancia entre contactos: $\leq 4\text{pF}$
- Resistencia de contacto: $\leq 3\text{m}\Omega$
- Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
- Resistencia de aislamiento: $> 10\text{G}\Omega$
- Corriente nominal por contacto: 16A
- Tensión nominal: $< 50\text{V}$

- **Mecánicas**

- Diámetro exterior del cable: De 3,5 a 8 mm
- Fuerza de inserción: $\leq 20\text{N}$
- Fuerza de retirada: $\leq 20\text{N}$
- Vida del conector: 1000 ciclos de apareamiento
- Tamaño del cable: Máx. 2,5 mm² con AWG 14
- Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo

- **Materiales**

- Bota: Poliuretano
- Recubrimiento de contacto: 2 micras de plata
- Contactos: Bronce (CuSn8)
- Inserto: Poliamida (PA66)
- Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (resorte)
- Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
- Recubrimiento del cuerpo: Pintado en color blanco
- Alivio de tensión: Poliacetal (POM)

- **Ambientales**

- Inflamabilidad: UL 94 V-0
- Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
- Clase de protección: IP40
- Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
- Rango de temperatura: De -30° a +80°C

- **Nota:** El conector XLR color blanco **NC3FXX-WT** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

