

NEUTRIK SPEAKON MACHO 4 PIN IP54 cuerpo PLATA



NEUTRIK

Conector macho chasis de 4 polos NLT4MPXX
Neutrik IP54

- Conector de chasis macho de 4 polos, carcasa de metal, lengüetas planas de ¼", orificios pasantes avellanados
- Este conector cumple totalmente con el estándar de dispositivos IEC 62368-1, debido a la certificación de sus componentes según IEC 61984.
- Cuerpo metálico
- Diseño hermético: optimizado para aplicaciones de altavoces, IP 54 (condición acoplada)

Referencia NLT4MPXX

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Speakon
Tipo: Conector Speakon
Rango IP: IP54
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 4 Pin / Contactos
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

Obras bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

- La serie **SpeakON STXX** se diseñó especialmente para aplicaciones de altavoces y amplificadores de trabajo pesado, como giras profesionales.
- La serie STXX extremadamente resistente y duradera cuenta con una carcasa totalmente metálica.
- Certificación IEC 61984, cumple con IEC 62368-1
- Carcasa de metal extremadamente robusta e inserto de material V-0 reforzado con vidrio diseñado para entornos hostiles y exigentes
- Utiliza un sistema preciso de "Bloqueo rápido"
- La junta integrada resistente a la intemperie cumple con la clase de protección IP 54 en condiciones acopladas

- **Información técnica**

- **Sobre el conector**

- Marca: Neutrik
 - Modelo: NLT4MPXX
 - Tipo: Speakon chasis macho de 4 pin

- **Eléctricas**

- Resistencia de contacto: < 2 mΩ
 - Resistencia dieléctrica: 2,8 kVac
 - Resistencia de aislamiento: >0,1 GΩ (después del calor húmedo)
 - Corriente nominal por contacto: 30 A rms continuos
 - Tensión nominal: AC 250V
 - Atención: Los conectores SpeakON NO debe utilizarse como conector de alimentación o de alimentación AC

- **Mecánicas**

- Vida del conector: > 5000 ciclos de acoplamiento
 - Terminación contactos: Lengüetas planas de ¼"
 - Dispositivo de bloqueo: Candado rápido
 - Dirección de montaje: Montaje trasero/delantero
 - Forma del chasis: Brida cuadrada de tamaño G
 - Disposición: Cuatro agujeros pasantes

- **Materiales**

- Recubrimiento de contacto: Ag
 - Contactos: Aleación de cobre
 - Cuerpo: Zinc fundido a presión, niquelado
 - Inserto: Poliamida (PA 66)

- **Ambientales**

- Rango de temperatura: De -30°C a + 80°C
 - Inflamabilidad: UL 94 V-0
 - Clase de protección: IP 54 (condición acoplada)

- **Nota:** El conector speakon **NLT4MPXX** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

