



CONTRIK CP- X16-010 Cable 10 m cPot 16 mm² H07RN-F1X (Hembra -Hembra)



Cable de 16 mm² con conectores cPot Hembra- Hembra CP-X16-010 de 10 metros

- Cables listos para usar con el sistema **cPot** de Contrik
- Solución bloqueable que permite un cableado rápido y fácil del sistema de puesta a tierra **cPot**
- Los clips de bloqueo adicionales solo se pueden quitar con una herramienta de acuerdo con DIN 15700
- Ensamblaje de cable bloqueable **Hembra - Hembra** listo para usar

Referencia 1027359

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Horas vida útil: Mas de 500 ciclos de acoplamiento por conector
Aplicaciones: Rental e instalación
Rango IP: IP65 en condición acoplada
Color: Negro
Gama Cable: Tierra

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Clase de Cable: cPot Contrik
Género conector: Hembra - Hembra
Conectores: cPot
Longitud: 10 metros
Marca: Contrik

- Cable de goma de alta calidad H07RN-F con sección de conductor de 16 mm²
- Extensible con acoplador **cPot** (CP-MM)
- Fácil ajuste de la longitud del cable (por ejemplo, para la instalación bajo conductos) gracias al conector desmontable/contacto axial atornillado
- Conector fácil de acoplar/desacoplar incluso con guantes
- **Mercados y aplicaciones**
 - Instalación de pantallas LED, iluminación profesional, compañías de rental de equipamiento audiovisual
 - Aplicaciones móviles de conexión a tierra/ecualización de potencial para festivales, exhibiciones, eventos, deportes y otros eventos en vivo
 - Puesta a tierra semipermanente/ecualización de potencial: Teatros, eventos en interiores
- **Especificaciones del cable**
 - **Sobre el cable**
 - Marca: Contrik
 - Género de los conectores **cPot**: Hembra - Hembra
 - Tipo de cable: H07RN-F (normamente TITANEX color negro)
 - Modelo: CP-X16-010
 - Código de producto: 1027359
 - Código EAN: 4250171430038
 - **Eléctricas**
 - Resistencia de contactos: 0,3 mΩ
 - **Mecánicas**
 - Vida del cable: Mas de 500 ciclos de acoplamiento por conector
 - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
 - Sección transversal del conductor: 16 mm²
 - **Materiales**
 - Tipo de cubierta de cable: Goma
 - Contacto: 1 contacto, aleación de cobre
 - Cuerpo: Policarbonato (PC)
 - **Ambientales**
 - Compatibilidad de estándares: UL94-V0 (conector)
 - Clase de protección: IP65 en condición acoplada
 - Rango de temperatura: De -40°C a 50°C
- **Acerca de Contrik**
 - **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
 - Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
 - Productos para su uso en entornos **de alquiler, eventos y giras** . Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles, robustos y confiables**, nuestros productos son imbatibles

