



NEUTRIK XLR 3 PIN MACHO AEREO DESMONTADOS CAJA 100 uds



Caja con 100 conectores aéreo XLR macho Neutrik NC3MXX 3 Pin color plata

- Se suministran desmontados en cajas de 100 unidades, perfecto para fabricantes de cableado, ahorran tiempo y protegerán el planeta por que no hay bolsas de plástico y ademas son mas económicos que los suministrados en bolsas individuales
 - Conector XLR profesional Macho
 - Conector Macho aéreo de 3 pines con carcasa de níquel y contactos bañados en plata
 - Conector Macho aéreo sin ranura de retención para una mayor robustez y durabilidad
 - Protección contra tirones

Referencia NC3MXX-D

Unidad: Precio caja 100 conectores
Embalaje completo: 1 Pack
Horas vida útil: + de 1000 ciclos de apareamiento
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR

Tipo: Conector XLR
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- Conector macho con rebaje de bloqueo mejorado sin "ventana", la carcasa más estricta aumenta la durabilidad
- El alivio de tensión tipo mandril mejorado proporciona una mayor fuerza de extracción y hace que el montaje sea más fácil y rápido
- La funda con prensaestopas de poliuretano proporciona una alta protección contra las tensiones de flexión del cable
- Anillos y botas de colores disponibles para codificación o identificación.
- Diseño elegante y ergonómico: valioso y práctico
- Carcasa resistente de fundición a presión de zinc, duradera y fiable.
- La rosca interna en la carcasa está bien protegida contra cualquier daño.

- **Especificaciones**

- **Sobre el producto**

- Marca: Neutrik
 - Modelo: NC3MXX-D
 - Género: Macho

- **Eléctricas**

- Capacitancia entre contactos: $\leq 4\text{pF}$
 - Resistencia de contacto: $\leq 3\text{ m}\Omega$
 - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC

 - Resistencia de aislamiento: $> 10\text{ G}\Omega$ (inicial)
 - Corriente nominal por contacto: 16A
 - Tensión nominal: $< 50\text{ V}$

- **Mecánicas**

- Diámetro exterior del cable: De 3,5 a 8 mm
 - Fuerza de inserción: $\leq 20\text{N}$
 - Fuerza de retirada: $\leq 20\text{N}$
 - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
 - Tamaño del cable: Máx. 2,5 mm² con AWG 14
 - Contactos de soldadura
 - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo

- **Material**

- Bota: Poliuretano
 - Recubrimiento de contacto: 2 micras de plata
 - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
 - Inserto: Poliamida (PA66)
 - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
 - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
 - Revestimiento del cuerpo: Níquel
 - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)

- **Ambientales**

- Inflamabilidad: UL 94 V-0
 - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
 - Clase de protección: IP40
 - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
 - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** Los conectores macho XLR NC3MXX-D se suministran exclusivamente en cajas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores

de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

x100

