



NEUTRIK SPEAKON AEREO 8 CONTACTOS PLATA METALICO



NEUTRIK

Conector metálico Neutrik Speakon NLT8FXX hembra aereo color plata 8 contactos

- Conector para cable hembra de 8 polos, carcasa metálica, alivio de tensión tipo mandril, contactos de soldadura
- Este conector es aceptado dentro de equipos de audio diseñados según **IEC 62368-1** debido a su certificación de componentes según **IEC 61984**

Referencia NLT8FXX

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 20 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Rango IP: IP50
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 8 Pin / contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- La serie **SpeakON STXX** fue especialmente diseñada para aplicaciones de amplificadores y altavoz de alta resistencia, como giras profesionales.

- La serie STXX, extremadamente resistente y duradera, cuenta con una carcasa totalmente metálica
- **Características destacadas**
 - Certificado IEC 61984, por lo que se acepta como componente de equipo según IEC 62368-1
 - Clasificación actual 30 A RMS
 - Carcasa metálica extremadamente robusta e inserto de material V-0 reforzado con vidrio diseñado para entornos hostiles y exigentes
 - Preciso sistema “Quick Lock”
 - Compatible con la serie completa de productos SpeakON de 8 polos
- **Especificaciones conector Speakon NLT8FXX**
 - **Sobre el conector**
 - Marca: Neutrik
 - Serie Neutrik: Speakon
 - Modelo: NLT8FXX
 - Género: Hembra
 - Tipo: Aereo
 - **Eléctricas**
 - Resistencia de contacto: < 2 mΩ
 - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVca
 - Resistencia de aislamiento: > 0,1 GΩ (después del calor húmedo)
 - Corriente nominal por contacto: 0 A rms continuos (según IEC 61984)
 - Tensión nominal: AC 250V
 - Atención: Los conectores SpeakON NO deben utilizarse como conector de red o fuente de alimentación (AC/CC)
 - **Mecánicas**
 - Diámetro exterior del cable de 8 a 20 mm
 - Retención de cables: ≥ 220 N (sujeto al diámetro exterior del cable y al material)
 - Vida del conector: > 5000 ciclos de apareamiento
 - Tamaño del cable: De 1,5 mm² a 6 mm² con AWG 10
 - Terminación contactos: Contactos de soldadura
 - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo rápido (pestillo)
 - **Materiales**
 - Revestimiento de contacto: Ag
 - Contactos: Aleación de cobre
 - Cuerpo: Fundición inyectada de zinc, niquelado
 - Inserto: Poliamida (PA 6.6)
 - Elemento de bloqueo: Fundición a presión de zinc
 - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
 - **Ambientales**
 - Rango de temperatura: De 30°C a +80°C
 - Inflamabilidad: UL 94V-0
 - Clase de protección: IP 50 (estado acoplado)
 - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
- **Nota:** El conector speakon **NLT8FXX** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 20 unidades
- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

