



# NEUTRIK SPEAKON AEREO 8 CONTACTOS PLATA METALICO



**NEUTRIK**

Conector metálico Neutrik Speakon NLT8FXX hembra aereo color plata 8 contactos

- Conector para cable hembra de 8 polos, carcasa metálica, alivio de tensión tipo mandril, contactos de soldadura
- Este conector es aceptado dentro de equipos de audio diseñados según **IEC 62368-1** debido a su certificación de componentes según **IEC 61984**

Referencia NLT8FXX

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 20 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Rango IP: IP50  
Color: Plata  
Carcasa / Cuerpo: Aéreo  
Polos / Pines: 8 Pin / contacto  
Género conector: Hembra  
Marca: Neutrik

- La serie **SpeakON STXX** fue especialmente diseñada para aplicaciones de amplificadores y altavoz de alta resistencia, como giras profesionales.

- La serie STXX, extremadamente resistente y duradera, cuenta con una carcasa totalmente metálica
- **Características destacadas**
  - Certificado IEC 61984, por lo que se acepta como componente de equipo según IEC 62368-1
  - Clasificación actual 30 A RMS
  - Carcasa metálica extremadamente robusta e inserto de material V-0 reforzado con vidrio diseñado para entornos hostiles y exigentes
  - Preciso sistema "Quick Lock"
  - Compatible con la serie completa de productos SpeakON de 8 polos
- **Especificaciones conector Speakon NLT8FXX**
  - **Sobre el conector**
    - Marca: Neutrik
    - Serie Neutrik: Speakon
    - Modelo: NLT8FXX
    - Género: Hembra
    - Tipo: Aereo
  - **Eléctricas**
    - Resistencia de contacto: < 2 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVca
    - Resistencia de aislamiento: > 0,1 GΩ (después del calor húmedo)
    - Corriente nominal por contacto: 0 A rms continuos (según IEC 61984)
    - Tensión nominal: AC 250V
    - Atención: Los conectores SpeakON NO deben utilizarse como conector de red o fuente de alimentación (AC/CC)
  - **Mecánicas**
    - Diámetro exterior del cable de 8 a 20 mm
    - Retención de cables: ≥ 220 N (sujeto al diámetro exterior del cable y al material)
    - Vida del conector: > 5000 ciclos de apareamiento
    - Tamaño del cable: De 1,5 mm<sup>2</sup> a 6 mm<sup>2</sup> con AWG 10
    - Terminación contactos: Contactos de soldadura
    - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo rápido (pestillo)
  - **Materiales**
    - Revestimiento de contacto: Ag
    - Contactos: Aleación de cobre
    - Cuerpo: Fundición inyectada de zinc, niquelado
    - Inserto: Poliamida (PA 6.6)
    - Elemento de bloqueo: Fundición a presión de zinc
    - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
  - **Ambientales**
    - Rango de temperatura: De 30°C a +80°C
    - Inflamabilidad: UL 94V-0
    - Clase de protección: IP 50 (estado acoplado)
    - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
- **Nota:** El conector speakon **NLT8FXX** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 20 unidades
- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

