



# NEUTRIK ETHERCON CHASIS CAT-6 Neutrik NE8FDX-P6-W IP65



**NEUTRIK**

Conector Neutrik etherCON NE8FDX-P6-W  
chasis IP65 cuerpo negro

- Conector de panel CAT6 A en forma de D, blindado, pasante, con sellado de goma, IP65 cuando está acoplado, carcasa negra
- **Atención:** No se interacopla con los cables NE8MC6-MO y NKE6S\* del conector de cable CAT6

Referencia NE8FDX-P6-W

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 50 Unidades  
Horas vida útil: Mas de 1000 ciclos de apareamiento  
Aplicaciones: Instalación  
Gama: Ethercom  
Tipo: Conector Ethercom  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Género conector: Hembra - Hembra  
Conectores: 2 RJ45  
Marca: Neutrik

## Características destacadas

- Conector robusto con componente CAT6 A que cumple con ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568-C.2
  - Compatible con PoE++ según 802.3bt Type4
  - Sistema de bloqueo de pestillo resistente probado millones de veces
  - Protección de ingreso IP65 en condición acoplada y desacoplada cuando la tapa de sellado está cerrada
  - Se acopla con la gama etherCON CAT5 existente
  - Sistema blindado: alta inmunidad al ruido y protección EMI
- **Especificaciones del conector Ethercon Neutrik NE8FDX-P6-W**
    - **Sobre el conector**
      - Marca: Neutrik
      - Modelo: **NE8FDX-P6-W**
      - Familia Neutrik: **Ethercon**
      - Género: Hembra
    - **Eléctricas**
      - Resistencia dieléctrica: 1 kVcc
      - Resistencia de aislamiento: > 0,5 GΩ
      - Corriente nominal por contacto: 1,5 A
      - Rendimiento de transmisión: CAT6A, según. Clasificación TIA/EIA, Clase E A , según. Clasificación IEC/ISO/EN
      - Alimentación a través de Ethernet: PoE++ según. IEEE 802.3bt
    - **Mecánicas**
      - Toda la vida: > 1000 ciclos de apareamiento
      - Tamaño del cable: Alimentación
      - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
      - Dirección de montaje: Montaje frontal
    - **Materiales**
      - Revestimiento de contacto: Au
      - Empaquetadura: Caucho (EPDM)
      - Cuerpo: Fundición inyectada de zinc (ZnAl4Cu1)
      - Revestimiento del cuerpo: KTL negro
    - **Ambientales**
      - Inflamabilidad: UL 94 V-0 (no aplicable para el sellado de goma)
      - Clase de protección: IP65
      - Rango de temperatura: De -40°C a +70°C
- **Nota:** El conector ethercon **NE8FDX-P6-W** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades
- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

