



# CONTRIK CAJETIN 1 ENTRADA 6 SALIDAS POWERCON TRUE 1 TOP + MEDIDOR DE POTENCIA CPVT6RD- M



Power Strip XO CPVT6RD-M. Zapatilla  
1 **powerCON TRUE1 IN** - 6 **powerCON  
TRUE1 TOP OUT** con **voltímetro  
y amperímetro**

- El **Power Strip Xtreme Outdoor** (XO) es una solución de distribución compacta para aplicaciones móviles en exteriores donde se requiere un medidor de potencia.
- La robusta carcasa EASYLEN es ideal para uso en exteriores y aplicaciones exigentes en condiciones difíciles.
- 1 entrada powerCON TRUE1TOP, 6 salidas powerCON TRUE1 TOP y medidor de voltios y amperios

Referencia 1035587

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Potencia: 16A  
Voltaje / Tensión: Tensión nominal AC 250V  
Horas vida útil: Mas de 5000 ciclos de acoplamiento por conector  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Zapatilla alimentación  
Tipo: Cajetines  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Tamaño: 380 x 91,2 x 77mm  
Material: Easylen  
Marca: Contrik

#### • Características destacadas del CPVT6RD-M

- Carcasa EASYLEN extremadamente robusta y segura con textura de piel flor
- Bases NEUTRIK powerCON TRUE1 TOP altamente confiables para entrada, salida y conexión en cadena
- Material de carcasa retardante de llama (UL94-V2) y no conductor
- Alta protección exterior (IP65, IK,..)
- Medidor con display de voltaje y consumo de corriente protegido e iluminado
- Diseño de carcasa ligera, compacta y apilable
- Opciones de montaje versátiles

#### • Especificaciones

##### ◦ Sobre el producto

- Marca: Contrik
- Modelo: CPVT6RD-M
- Dispositivo de entrada: 1 powerCON TRUE1 TOP con tapas de cierre automático
- Dispositivo de salida: 6 powerCON TRUE1 TOP con tapas de cierre automático
- Conexión en cadena: 1 powerCON TRUE1 TOP con tapas de cierre automático
- Contador de potencia: Pantalla protegida e iluminada con visualización de corriente y voltaje

##### ◦ Eléctricas

- Resistencia de contacto/clase de protección: Clase de protección II
- Resistencia dieléctrica: 0,5 kV/mm
- Tensión nominal: AC 250 V
- Corriente nominal: 16A
- Número de contactos eléctricos: 2 + tierra

##### ◦ Mecánicas

- Vida del cajetín: > 5000 ciclos de acoplamiento por conector
- Medidas: 380 x 91,2 x 77mm
- Sección transversal del conductor: 2,08 mm<sup>2</sup>
- Peso: 1,27 kg
- Opciones de montaje: Clip para truss, orificios de montaje para fijación o suspensión

##### ◦ Materiales

- Alojamiento: EASYLEN
- Color: Negro

##### ◦ Ambientales

- Compatibilidad de estándares: UL94-V2
- Clase de protección: IP65
- Rango de temperatura: De -25°C a +50°C

#### • Acerca de Contrik

- **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
- Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida

- Productos para su uso en entornos **de alquiler, eventos y giras** . Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles, robustos y confiables**, nuestros productos son imbatibles

- **Sobre Easylen®**

- **La seguridad es lo primero**
- En los sistemas **Contrik** solo se utilizan los mejores materiales. Con nuestro material Easylen® de última generación, no solo podemos contar entre nuestros puntos fuertes el peso ligero y la robustez extrema, sino también garantizar que todas las partes de la superficie no sean conductoras. Así es como te protegemos a ti y a tus semejantes en todas las situaciones

