



# CONTRIK CAJETIN 2 HARTING 16P - 6 POWERCON TRUE 1 TOP NEUTRIK CPSM- H2-T6



Cajetín con 2 harting 16 Pin entrada y 6 powerCON TRUE1 TOP de salida. Contrik CPSM-H2-T6

- **Reducción del volumen y esfuerzo del cableado** gracias a la entrada multipin Harting E16
- **Alta protección mecánica** : Carcasa resistente Easylen con alto IK, protección completa del conector con elementos de carcasa
- **Protección Xtreme Outdoor:** IP65 con Harting E16 en condición acoplada, tapa de sellado
- **Diseño muy compacto** : Altura y ancho de sólo 96 mm y 150 mm debido a la placa superior escalonada.
- **Fácil transporte y manipulación:** Apilable, ligero y totalmente bloqueable
- **Opciones de montaje versátiles** : Orificios de montaje para garras o abrazaderas para truss

Referencia 1037500

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Voltaje / Tensión: AC 250V  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Rango IP: IP65 con Harting E16 en condición acoplada  
Color: Negro  
Carcasa / Cuerpo: Easylen  
Tamaño: 150 x 95,25 x 330mm  
Conectores: Entrada: 1 Harting 16 Pin. Salida: 6  
powerCON TRUE 1 TOP con tapas de cierre automático.  
Conexión en cadena: 1 Harting 16 Pin  
Marca: Contrik

## • Información técnica

### ◦ Sobre el producto

- Marca: Contrik
- Modelo: CPSM-H2-T6
- Código: 1037500
- Conectores de entrada: 1 Harting E 16 (6 canales) [1-9]
- Conexión en cadena: 1 x Harting E 16 (6 canales) [1-9]
- Conectores de salida: 6 powerCON® TRUE1® TOP con tapas de cierre automático

### ◦ Eléctricas

- Resistencia de contacto/clase de protección Rigidez dieléctrica: Clase de protección II
- Resistencia dieléctrica: 0,5 kV/mm
- Tensión nominal: AC 250 V
- Corriente nominal: 16A

### ◦ Mecánicas

- Medidas: 150 x 95,25 x 330 mm
- Sección transversal del conductor: 2,5mm<sup>2</sup>
- Opciones de montaje: Orificios de montaje para fijación o suspensión mediante garras o abrazaderas M10
- Construcción: Apilable

### ◦ Materiales

- Cuerpo: Easylen\*\*
- Color: Negro

### ◦ Ambientales

- Inflamabilidad según según UL 94: V-2
- Clase de protección: IP65 con Harting E16 en condición acoplada
- Rango de temperatura: De -25 °C a +40 °C

## • Acerca de Contrik

- **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
- Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
- Productos para su uso en entornos **de alquiler, eventos y giras** . Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles, robustos y confiables**, nuestros productos son imbatibles

## • Sobre Easylen®

- **La seguridad es lo primero**
- En los sistemas **Contrik** solo se utilizan los mejores materiales. Con nuestro material Easylen® de última generación, no solo podemos contar entre nuestros puntos fuertes el peso ligero y la robustez extrema, sino también garantizar que todas las partes de la superficie no sean conductoras. Así es como te protegemos a ti y a tus semejantes en todas

las situaciones.

