



# REAN POWERCON TRUE1 HEMBRA CHASIS NEGRO IP65 Serie D



Conector chasis REAN RRAC3F-X-011-0.  
Powercon True 1 IP65

- Conector de chasis combinado de alimentación hembra bloqueable, con excelente clase de inflamabilidad mediante el uso de materiales V0
- Dimensión de instalación en forma de D estándar industrial
- Diseñado para aplicaciones en exteriores, protección IP65 y estanqueidad al aire
- La serie Power X son conectores con poder de corte (CBC), es decir, se pueden conectar o desconectar bajo carga o bajo tensión

Referencia RRAC3F-X-011-0

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 100 Unidades  
Aplicaciones: Instalación  
Gama: Powercon  
Tipo: Conector Powercom  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Carcasa / Cuerpo: Chasis  
Polos / Pines: 2P+T

Género conector: Hembra  
Marca: REAN-Neutrik

- **Características destacadas del Powercon True1 REAN RRAC3F-X-011-0**

- Protección IP65 cerrando la tapa o acoplado con RCAC3M-X-000
- Protección de estanqueidad
- Conector de red con poder de corte (CBC)
- Certificación VDE compatible con IEC/EN60320-1
- Certificación UL compatible con UL60320-1

- **Info Técnica conectores Powercon True1 REAN RRAC3F-X-011-0**

- Sobre el conector
  - Marca: REAN Connectors
  - Familia conectores: **Powercon True1**
  - Tipo conector: Alimentación
  - Modelo: RRAC3F-X-011-0
  - Género: Hembra
- Eléctricas
  - Número de contactos: 2 + T
  - Resistencia de contacto:  $\leq 2 \text{ m}\Omega$
  - Resistencia dieléctrica: 4 kV CC / 2,8 kV AC
  - Resistencia de aislamiento (después del calor húmedo):  $> 1 \text{ G}\Omega$
  - Clasificación Europa: EN 60320-1: 16 A 250 V CA
  - Clasificación EE.UU.: UL 60320-1: 20 A 250 V CA
- Mecánicas
  - Método de retención: Cerradura de giro
  - Toda la vida:  $> 5000$  ciclos de acoplamiento
  - Alambreado: Pestañas planas 6,35 x 0,8 mm
- Material
  - Cuerpo: Poliamida
  - Contactos: Aleación de cobre
  - Revestimiento de contacto: Ag
  - Elemento de bloqueo: Acero inoxidable
- Ambientales
  - Inflamabilidad: UL94 V-0
  - Clase de protección: IP65 y estanqueidad al aire
  - Rango de temperatura : De 30°C a +80°C

- **Nota:** El conector RRAC3F-X-011-0 se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

