



# BRITEQ BTI- LIGHTSTRIKE IP66 BARRA HIBRIDA 122+672 LED



Barra LED IP66 BTI-LIGHTSTRIKE IP66 | Briteq

- Barra LED Pixel mapping híbrida para EXTERIOR extremadamente potente y versátil con 112 LED **CW** superbrillantes (16 zonas) y 672 LED **RGB** (32 zonas)
- Control Art-Net / sACN: excelente para estudios de televisión, escenarios de conciertos, ...

Referencia B04719

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: 116º  
Voltaje / Tensión: AC 100-240V, 50/60Hz  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Barra  
Rango IP: IP66  
Color: Negro  
Número de LED: 112 LED blanco frio + 672 RGB  
Colores LED: Blanco Frio + RGB  
Tamaño: 1000 x 91 x 125 mm  
Peso: 9 kg  
Marca: Briteq

- Esta barra LED híbrida consta de 2 efectos complementarios para un impacto máximo
  - **112 LED de color blanco frío extremadamente brillantes** , divididos en 16 zonas, forman una línea central para crear efectos estroboscópicos impresionantes y abrumadores
  - **672 LED RGB** en ambos lados de la línea estroboscópica blanca central, dispuestos en 32 potentes zonas de píxeles LED de 21 LED RGB cada una, proporcionan una herramienta poderosa para crear impresionantes y coloridas imágenes en movimiento
  - Los múltiples modos de funcionamiento permiten un uso flexible en cualquier entorno imaginable
    - **Modos DMX ampliados** con hasta 123 canales donde podrás controlar cada píxel individualmente a través de servidores multimedia para crear las imágenes más alucinantes y efectos alucinantes
    - **Modos DMX de canal limitado** (solo 15 canales) donde los macros de efectos incorporados garantizan que se puedan crear espectáculos increíblemente creativos con controladores DMX relativamente simples en muy poco tiempo
    - Además del DMX estándar con soporte RDM, también hay **soporte completo para Art-net y sACN**, lo que permite construir y controlar grandes sets de forma rápida y eficiente
    - El BTI-LIGHTSTRIKE IP66 es muy compacto y tiene un peso reducido lo que le permite incorporarse rápidamente en todo tipo de escenarios
    - Todas las funciones son totalmente compatibles con el BTX-LIGHTSTRIKE de interior: ise pueden utilizar juntas en una sola configuración!
    - Los soportes de montaje de inclinación pueden equiparse con abrazaderas estándar y/o usarse con los soportes omega incluidos
    - Equipado con un innovador **mecanismo de liberación rápida** que le permite conectar y alinear rápidamente varios proyectores
    - Equipado de manera estándar con conectores de entrada/salida compatibles con XLR de 5 pines, red RJ45 y PowerCON TRUE1 para una fácil conexión en cadena
    - Los conectores XLR estándar de 5 pines se pueden convertir fácilmente a XLR de 3 pines utilizando un kit de conversión opcional
    - Funcionamiento muy silencioso, gracias a ventiladores de refrigeración controlados por temperatura
    - Pantalla OLED alfanumérica y teclas táctiles para seleccionar las diferentes opciones del menú de configuración.
    - Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa y curva S
- **Características**
  - Medidas: 1000 x 91 x 125 mm
  - Peso: 9 kg
  - Alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz
  - Consumo: 285W
  - Color: Negro
  - Pantalla control: OLED
  - Fijación mediante soporte omega incluido
  - Clasificación IP: IP66
  - Protocolo: Art-Net, sACN, DMX, RDM
  - Canales DMX mínimos 6, canales DMX maximos 123
  - Colores LED: RGBW
- **Identificación producto**
  - Marca: Briteq
  - Modelo: BTI-LIGHTSTRIKE
  - Código para pedidos: B04719
  - Código EAN:

