



CONECTOR XLR 3P HEMBRA AEREO NEGRO CONTACTOS PLATA DESMONTADO Neutrik CAJA 100 U



Caja 100 unidades conector XLR de 3 Pin hembra aéreo cuerpo negro contactos plata NC3FXX-BAG-D Neutrik

- Conector aéreo XLR hembra NC3FXX-BAG-D
- Contactos para soldar y capuchón protege-cable
- Rebaje de bloqueo mejorado sin "ventana" nueva versión Neutrik
- Cuerpo color negro
- Contactos bañados en oro de alta calidad
- Incluye 100 conectores desmontados

Referencia NC3FXX-BAG-D

Unidad: Caja 100 unidades
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR

Rango IP: IP40
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

• Características

- Diseño exclusivo de jaula de contacto hembra para baja resistencia de contacto y alta integridad.
- El contacto HEMBRA incorpora una barrera de soldadura para evitar que la soldadura entre en el área de contacto. Conector HEMBRA con un cierre de metal sólido mejorado, más grande y más fácil de manejar el alivio de tensión proporciona una mayor fuerza de extracción y hace que el ensamblaje sea más fácil y más rápido. El arranque con casquillo de poliuretano proporciona una alta protección contra la tensión del doblado del cable. Bien protegido contra cualquier daño. Marcado con un holograma único: garantiza un producto Neutrik genuino y auténtico.

• Especificaciones

- **Producto**
 - Título NC3FXX-BAG-D
 - Tipo de conexión XLR
 - Género: Hembra
 - Caja con 100 unidades
- **Eléctricas**
 - Capacitancia entre contactos ≤ 7 pF
 - Resistencia de contacto ≤ 3 m Ω
 - Rigidez dieléctrica 1,5 kVdc
 - Resistencia de aislamiento > 10 G Ω (inicial)
 - Corriente nominal por contacto 7,5 A
 - Tensión nominal < 50 V
- **Mecánicas**
 - Cable O.D.: De 3.5 a 8.0 mm
 - Fuerza de inserción ≤ 20 N
 - Fuerza de retirada ≤ 20 N
 - Vida útil > 1000 ciclos de apareamiento
 - Tamaño de cable máx. 1.0 mm² con AWG 18
 - Cableado de contactos de soldadura
 - Dispositivo de bloqueo Latch lock
- **Material**
 - Poliuretano
 - Recubrimiento de contacto 2 μ m Ag sobre 2 μ m Ni
 - Contactos Latón (CuZn39Pb3)
 - Inserto Poliamida (PA 6.6 30% GR)
 - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (resorte)
 - Shell Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
 - Shell chapado cromo negro
 - Alivio de tensiones de poliacetal (POM)
- **Ambientales**
 - Inflamabilidad UL 94 HB
 - Cumplimiento estándar IEC 61076-2-103
 - Clase de protección IP 40
 - La soldabilidad cumple con IEC 68-2-20
 - Rango de temperatura de -30 ° C a +80 ° C

- **Nota:** El conector NC3FXX-BAG-D se suministra en cajas de 100 unidades

• Acerca de Neutrik

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores

de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

x100

