



CONECTOR XLR 5P HEMBRA AEREO NEGRO CONTACTOS PLATA DESMONTADOS 100U



Caja 100 unidades conector XLR de 5 Pin hembra aéreo cuerpo negro contactos plata NC5FXX-BAG-D Neutrik

- Conector aéreo XLR hembra NC5FXX-BAG-D
- Contactos para soldar y capuchón protege-cable
- Rebaje de bloqueo mejorado sin "ventana" nueva versión Neutrik
- Cuerpo color negro
- Contactos bañados en oro de alta calidad
- Incluye 100 conectores desmontados

Referencia NC5FXX-BAG-D

Unidad: Caja 100 unidades
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR

Rango IP: IP20
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto
Marca: Neutrik

- **Características**

- Diseño exclusivo de jaula de contacto hembra para baja resistencia de contacto y alta integridad.
- El contacto HEMBRA incorpora una barrera de soldadura para evitar que la soldadura entre en el área de contacto. Conector HEMBRA con un cierre de metal sólido mejorado, más grande y más fácil de manejar el alivio de tensión proporciona una mayor fuerza de extracción y hace que el ensamblaje sea más fácil y más rápido. El arranque con casquillo de poliuretano proporciona una alta protección contra la tensión del doblado del cable. Bien protegido contra cualquier daño. Marcado con un holograma único: garantiza un producto Neutrik genuino y auténtico.

- **Especificaciones**

- **Producto**

- Título NC5FXX-BAG-D
- Tipo de conexión XLR
- Género: Hembra
- Caja con 100 unidades

- **Eléctricas**

- Capacitancia entre contactos ≤ 7 pF
- Resistencia de contacto ≤ 3 m Ω
- Rigidez dieléctrica 1,5 kVdc
- Resistencia de aislamiento > 10 G Ω (inicial)
- Corriente nominal por contacto 7,5 A
- Tensión nominal < 50 V

- **Mecánicas**

- Cable O.D.: De 3.5 a 8.0 mm
- Fuerza de inserción ≤ 20 N
- Fuerza de retirada ≤ 20 N
- Vida útil > 1000 ciclos de apareamiento
- Tamaño de cable máx. 1.0 mm² con AWG 18
- Cableado de contactos de soldadura
- Dispositivo de bloqueo Latch lock

- **Material**

- Poliuretano
- Recubrimiento de contacto 2 μ m Ag sobre 2 μ m Ni
- Contactos Latón (CuZn39Pb3)
- Inserto Poliamida (PA 6.6 30% GR)
- Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (resorte)
- Shell Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
- Shell chapado cromo negro
- Alivio de tensiones de poliacetal (POM)

- **Ambientales**

- Inflamabilidad UL 94 HB
- Cumplimiento estándar IEC 61076-2-103
- Clase de protección IP 40
- La soldabilidad cumple con IEC 68-2-20
- Rango de temperatura de -30 ° C a +80 ° C

- **Nota:** El conector NC5FXX-BAG-D se suministra en cajas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

x100

