

# CONTRIK CPR32-C2-F7-CB DISTRIBUIDOR DE ENERGIA



## Power Rack Xtreme CPR32-C2-F7-CB Contrik

- 1 conector CEE32A de entrada + 1 CEE32 para cadena, 7 Schuko 16A para salida
- Protección del circuito: 1x RCCB (3 polos + N), 3x MCB (1 polo). Atrás: SALIDA 6x Schuko
- El **Power Rack Xtreme de Contrik** es una solución de distribución potente y altamente confiable para instalación en Rack de 19"
- Es ideal para aplicaciones de cableado rack de amplificadores, distribución de energía para pantallas y equipos audiovisuales

Referencia 1028798

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Voltaje / Tensión: 415 V/CA, 50 Hz  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Distribuidor energía  
Rango IP: IP20  
Color: Negro

Open bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Tamaño: 483 x 88 x 104 mm (sin herrajes)

Peso: 3,8 kg

Marca: Contrik

- **Especificaciones destacadas del CPR32-C2-F7-CB**

- Componentes eléctricos y electrónicos de alta calidad de marcas reconocidas
- Protección de circuitos con dispositivo de corriente residual (RCCB) y disyuntores miniatura (MCB)
- Montaje de alta calidad en la UE

- **Mercados y aplicaciones**

- Mercados: Audio profesional para cableado de rack de amplificadores / iluminación / videoLED
- Aplicaciones móviles: Festivales, eventos en vivo. Paneles de control/salas.
- Aplicaciones semipermanentes: Teatros, estudios, ferias. Salas de control, etc

- **Características**

- **Sobre el producto**

- Marca: Contrik / Neutrik
- Modelo: CPR32-C2-F7-CB
- Código pedidos: 1028798

- **Conectores**

- Conectores Entrada: 1 CEE32A 5P rojo (frontal)
- Conector encadenamiento: 1 CEE32A 5P rojo (en cadena) frontal
- Conectores salida: 7 enchufes Schuko con tapa

- **Eléctricas**

- Protección del circuito
  - 1x RCCB 40/0,03 A (3 polos + N)
  - 3x MCB C16 (1 polo)
- Indicador de control de fase: L1, L2, L3, verde
- Tensión nominal: 415 V/CA, 50 Hz
- Corriente nominal
  - Toma CEE: 415 V Link
  - Toma Schuko 230V 16A

- **Mecánicas**

- Peso: 3,8 kg
- Tipo de construcción: 2 U de rack 19"
- Medidas: 483 x 88 x 104 mm (sin herrajes)

- **Materiales**

- Cuerpo principal: Metal
- Color Negro

- **Ambientales**

- Clase de protección: IP20
- Rango de temperatura: De -5°C a + 40°C

- **Acerca de Contrik**

- **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
- Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
- Productos para su uso en entornos **de alquiler, eventos y giras**. Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles, robustos y confiables**, nuestros productos son imbatibles

