


CONTRIK CPR32-C2-F9-CB DISTRIBUIDOR DE ENERGIA



Power Rack Xtreme CPR32-C2-F9-CB Contrik

- 1 conector CEE32A de entrada + 1 CEE32A para cadena, 9 Schuko 16A para salida
- Protección del circuito: 1x RCCB (3 polos + N), 3x MCB (1 polo). Atrás: SALIDA 6x Schuko
- El **Power Rack Xtreme de Contrik** es una solución de distribución potente y altamente confiable para instalación en Rack de 19"
- Es ideal para aplicaciones de cableado rack de amplificadores, distribución de energía para pantallas y equipos audiovisuales

Referencia 1029170

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: 415 V/AC, 50 Hz
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Distribuidor de energía
Rango IP: IP20

Color: Negro
Tamaño: 483 x 88 x 104 mm (sin herrajes)
Peso: 3,8 kg
Marca: Contrik

- **Especificaciones destacadas del CPR32-C2-F9-CB**
 - Componentes eléctricos y electrónicos de alta calidad de marcas reconocidas
 - Protección de circuitos con dispositivo de corriente residual (RCCB) y disyuntores miniatura (MCB)
 - Montaje de alta calidad en la UE
- **Mercados y aplicaciones**
 - Mercados: Audio profesional para cableado de rack de amplificadores / iluminación / videoLED
 - Aplicaciones móviles: Festivales, eventos en vivo. Paneles de control/salas.
 - Aplicaciones semipermanentes: Teatros, estudios, ferias. Salas de control, etc
- **Características**
 - **Sobre el producto**
 - Marca: Contrik / Neutrik
 - Modelo: CPR32-C2-F9-CB
 - Código pedidos: 1029170
 - **Conectores**
 - Conectores Entrada: 1 CEE32A 5P rojo (frontal)
 - Conector encadenamiento: 1 CEE32A 5P rojo (en cadena) frontal
 - Conectores salida: 9 salidas Schuko tipo F
 - **Eléctricas**
 - Protección del circuito: 3x interruptor automático 1pol C16
 - Indicador de control de fase: L1, L2, L3, verde
 - Tensión nominal: 415 V/CA, 50 Hz
 - Corriente nominal
 - Toma CEE: 415 V Link
 - Tomas Schuko 230V 16A
 - **Mecánicas**
 - Peso: 3,8 kg
 - Tipo de construcción: 2 U de rack 19"
 - Medidas: 483 x 88 x 104 mm (sin herrajes)
 - **Materiales**
 - Cuerpo principal: Metal
 - Color Negro
 - **Ambientales**
 - Clase de protección: IP20
 - Rango de temperatura: De -5°C a + 40°C
- **Acerca de Contrik**
 - **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
 - Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
 - Productos para su uso en entornos **de alquiler, eventos y giras** . Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles, robustos y confiables**, nuestros productos son imbatibles

