

LASERWORLD DS-3000RGB MK4



Laserworld DS-3000RGB MK4

- Potencia garantizada 3W
- Un láser semiprofesional de alta potencia a todo color con controladora múltiple incorporada
- **Asombroso control DMX** con ajustes de seguridad internos que facilitan el control de múltiples unidades junto con el resto de su iluminación DMX
- **iLicencia de software de espectáculo láser de características completas incluida!**
- Sección óptica sellada para un bajo mantenimiento **Super-silencioso:** sistema sin ventilador, perfecto para instalaciones en discotecas de tamaño pequeño/medio, eventos en interiores y Djs móviles.

Referencia 7640144997557

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Ca. 4mm /0,9 arad. Escaner 40 Kpps@8º
ILDA apertura 50º
Potencia: 3W
Voltaje / Tensión: AC 85 V - 250V. 50/60 Hz
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Laser

Rango IP: IP4X
Color: Negro
Tamaño: 210 x 190 x 145 mm
Peso: 4,3 kg
Marca: Laserworld

- Las unidades **Laserworld DS-3000RGB MK4** vienen con **fuentes láser sólo de diodo** ("Pure Diode") y por lo tanto tienen **grandes especificaciones de haz** con una hermosa **modulación de color analógica**
- Las unidades **Laserworld DS-3000RGB MK4** tienen un DAC de red integrado para Showcontroller y Showeditor, pero también **pueden ser controladas con cualquier software de control de láser ILDA** como Pangolin Quickshow, Pangolin Beyond, LSX, Lasergraph DSP, etc. a través de la interfaz ILDA externa (por ejemplo, FB3). También tienen una **memoria incorporada con patrones preestablecidos**, que pueden ser fácilmente activados a través de **DMX, stand-alone**
- El **Laserworld DS-3000RGB MK4** viene con **interfaz de red ShowNET integrada y software de espectáculo láser gratuito**
- **Tanto los principiantes como los profesionales** utilizan las unidades de la Serie Diode de Laserworld, ya que son **fáciles de usar, versátiles** en sus características y **muy compactas y ligeras**
- El **Laserworld DS-3000RGB MK4** viene con 650 mW / 638 nm y utiliza el diodo verde a 900 mW / 520 nm. El diodo azul tiene 1'600 mW / 450 nm.
- **Las especificaciones del haz tienen un gran ángulo completo de ca. 4 mm / 0.9 mrad y el escaneo puede alcanzar la velocidad de 40 kpps@8° ILDA**, mientras que los escáneres pueden realizar un ángulo máximo de 50°
- Con seguridad de escaneo integrada y **conmutable**
- Todo el proyector está construido con tecnología de carcasa sellada y así **los intervalos de mantenimiento pueden mantenerse muy bajos.**
- **Datos técnicos del Laserworld DS-3000RGB MK4**
 - Potencia Garantizada en la apertura: 3W
 - Potencia Rojo: 650 mW / 638 nm
 - Potencia Verde: 900 mW / 520 nm
 - Potencia Azul: 1.600 mW / 450 nm
 - Espec. del Haz*: ca. 4 mm / 0.9 mrad
 - Escáner: 40 kpps@8° ILDA
 - Apertura Máx.: 50°
 - Tipo de Láser: Diodo
 - Clase: 4
 - Modos de Uso: ILDA, DMX, LAN, ArtNet, streaming ILDA, tarjeta SD integrada, autónomo, maestro-esclavo
 - Figuras Básicas: más de 120 (capas, túneles, vallas, olas, etc.)
 - Accesorios incluidos
 - Cable de alimentación
 - Manual usuario
 - Interlock
 - Llave
 - Licencia de software Showeditor versión completa
 - Clasificación IP: IP4X
 - Fuente de Alimentación: 85 V - 250 V / AC, 50/60 Hz internal PSU
 - Consumo Eléctrico: 80 W
 - Tamaño: 210 x 190 x 145 mm (L x W x H)

