



NEUTRIK NC3FDX- TOP XLR 3 PIN HEMBRA CHASIS TOP IP65



NEUTRIK

Conector XLR hembra chasis 3 PIN color negro
IP65 | Neutrik NC3FDX-TOP

- Conector de chasis hembra de 3 polos, TRUE OUTDOOR (TOP)
- La serie **X-TOP** es un conector de chasis XLR "resistente" para uso en exteriores. Clasificación **IP65** y aprobación TOP en consideración a UL50E mediante acoplamiento con cable relacionado o conector de chasis de la gama XLR TOP

Referencia NC3FDX-TOP

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP65
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Marca: Neutrik

Obras bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

- **Características XLR NC3FDX-TOP**
 - Gama de conectores XLR sellados de alta resistencia para entornos hostiles y exigentes
 - Clasificación **IP65** y aprobación TOP en consideración a UL50E mediante acoplamiento con cable relacionado o conector de chasis de la gama XLR TOP
 - Utiliza materiales resistentes a los rayos UV de alto impacto.
 - Mantiene el sellado cuando está en uso y cuando está desconectado.

- **Especificaciones**
 - **Sobre el conector**
 - Marca: Neutrik
 - Modelo: NC3FDX-TOP
 - Serie Neutrik: XLR TOP
 - Género: Hembra
 - **Eléctricas**
 - Capacitancia entre contactos: $\leq 4\text{pF}$
 - Resistencia de contacto: $\leq 10\text{ m}\Omega$
 - Corriente nominal por contacto: 16A
 - Tensión nominal: $< 50\text{ V}$
 - **Mecánicas**
 - Fuerza de inserción: $\leq 20\text{N}$
 - Fuerza de retirada: $\leq 20\text{N}$
 - Vida del del conector: > 5000 ciclos de acoplamiento
 - Contactos: Contactos de soldadura
 - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
 - Dirección de montaje: Montaje frontal
 - Forma del chasis: "D"
 - **Materiales**
 - Recubrimiento de contacto: $0,2\text{ }\mu\text{m Au}$ sobre $2\text{ }\mu\text{m Ni}$
 - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
 - Insertos: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)
 - Elemento de bloqueo: Acero inoxidable
 - Empaquetadura: TPE
 - Cuerpo: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)
 - **Ambientales**
 - Inflamabilidad: UL94 V-0
 - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
 - Clase de protección: IP65, envolvente UL50E tipo 4 (acoplado o tapa de sellado cerrada)
 - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
 - Rango de temperatura: De -30°C a $+80^{\circ}\text{C}$

- **Nota:** El conector **NC3FDX-TOP** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

