



NEUTRIK XLR 3 para CRIMPAR Hembra aérea plata



Conector para crimpar NC3FXX-HA XLR aéreo 3 PIN color plata | Neutrik

- Conector aéreo hembra de 3 polos con carcasa de níquel, contactos plateados y terminación crimpado (engarzado B estándar).
- Versión especial del conector de cable XLR Serie XX con terminales de crimpado

Referencia NC3FXX-HA

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- **Características destacadas del NC3FXX-HA XLR Neutrik**
 - Diseño de cuerpo exclusivo de contacto hembra para baja resistencia de contacto y alta integridad
 - Terminación de crimpado con herramienta de engarzado B estándar (engarzado B según IEC 60352-2)

- Conexión estanca al gas y sin soldadura (cumple con RoHS)
 - Conector hembra con pestillo de metal sólido mejorado que es más grande y más fácil de manejar
 - Contactos de resorte de tierra adicionales para una mejor continuidad de tierra de la carcasa
 - El alivio de tensión mejorado tipo mandril proporciona una mayor fuerza de extracción y hace que el montaje sea más fácil y rápido.
 - La funda con casquillo de poliuretano proporciona una alta protección contra las tensiones de flexión del cable.
 - Diseño elegante y ergonómico: valioso y práctico
 - Carcasa robusta de fundición de zinc, duradera y confiable
- **Especificaciones del del NC3FXX-HA XLR Neutrik**
 - **Sobre el conector**
 - Marca: Neutrik
 - Modelo: NC3FXX-HA
 - Género: Hembra
 - Código EAN: 7613187000904
 - **Eléctricas**
 - Capacitancia entre contactos: ≤ 4 pF
 - Resistencia de contacto: ≤ 3 m Ω
 - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVcc
 - Resistencia de aislamiento: > 10 G Ω (inicial)
 - Corriente nominal por contacto: 1 A
 - Tensión nominal: < 50 voltios
 - **Mecánicas**
 - Cable de diámetro exterior: 3,5 - 8,0 milímetros
 - Fuerza de inserción: ≤ 20 N
 - Fuerza de retirada: ≤ 20 N
 - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
 - Tamaño del cable: 0,22 - 0,34 mm², AWG 24-22
 - Alambrado: Contactos para crimpar
 - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
 - **Materiales**
 - Bota: Poliuretano
 - Revestimiento de contacto: Ag 2 μ m
 - Contactos: Bronce (CuSn8)
 - Inserto: Poliamida (PA66)
 - Elemento de bloqueo: Fundición inyectada de zinc (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (resorte)
 - Caparazón: Fundición inyectada de zinc (ZnAl4Cu1)
 - Revestimiento del cuerpo: Niquel
 - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
 - **Ambientales**
 - Inflamabilidad: UL 94V-0
 - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
 - Clase de protección: IP40
 - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
 - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C
- **Nota:** El conector NC3FXX-HA se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades
- **Acerca de Neutrik**
 - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

