



# NEUTRIK XLR 3 para CRIMPAR Hembra aerea plata



## Conector para crimpar NC3FXX-HA XLR aéreo 3 PIN color plata | Neutrik

- Conector aéreo hembra de 3 polos con carcasa de níquel, contactos plateados y terminación crimpado (engarzado B estándar).
- Versión especial del conector de cable XLR Serie XX con terminales de crimpado

Referencia NC3FXX-HA

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 100 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: XLR  
Tipo: Conector XLR  
Color: Plata  
Carcasa / Cuerpo: Aéreo  
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto  
Género conector: Hembra  
Marca: Neutrik

- **Características destacadas del NC3FXX-HA XLR Neutrik**
  - Diseño de cuerpo exclusivo de contacto hembra para baja resistencia de contacto y alta integridad
  - Terminación de crimpado con herramienta de engarzado B estándar (engarzado B según IEC 60352-2)

- Conexión estanca al gas y sin soldadura (cumple con RoHS)
  - Conector hembra con pestillo de metal sólido mejorado que es más grande y más fácil de manejar
  - Contactos de resorte de tierra adicionales para una mejor continuidad de tierra de la carcasa
  - El alivio de tensión mejorado tipo mandril proporciona una mayor fuerza de extracción y hace que el montaje sea más fácil y rápido.
  - La funda con casquillo de poliuretano proporciona una alta protección contra las tensiones de flexión del cable.
  - Diseño elegante y ergonómico: valioso y práctico
  - Carcasa robusta de fundición de zinc, duradera y confiable
- **Especificaciones del del NC3FXX-HA XLR Neutrik**
    - **Sobre el conector**
      - Marca: Neutrik
      - Modelo: NC3FXX-HA
      - Género: Hembra
      - Código EAN: 7613187000904
    - **Eléctricas**
      - Capacitancia entre contactos:  $\leq 4$  pF
      - Resistencia de contacto:  $\leq 3$  m $\Omega$
      - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVcc
      - Resistencia de aislamiento:  $> 10$  G $\Omega$  (inicial)
      - Corriente nominal por contacto: 1 A
      - Tensión nominal:  $< 50$  voltios
    - **Mecánicas**
      - Cable de diámetro exterior: 3,5 - 8,0 milímetros
      - Fuerza de inserción:  $\leq 20$ N
      - Fuerza de retirada:  $\leq 20$ N
      - Vida del conector:  $> 1000$  ciclos de apareamiento
      - Tamaño del cable: 0,22 - 0,34 mm<sup>2</sup>, AWG 24-22
      - Alambrado: Contactos para crimpar
      - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
    - **Materiales**
      - Bota: Poliuretano
      - Revestimiento de contacto: Ag 2  $\mu$ m
      - Contactos: Bronce (CuSn8)
      - Inserto: Poliamida (PA66)
      - Elemento de bloqueo: Fundición inyectada de zinc (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (resorte)
      - Caparazón: Fundición inyectada de zinc (ZnAl4Cu1)
      - Revestimiento del cuerpo: Niquel
      - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
    - **Ambientales**
      - Inflamabilidad: UL 94V-0
      - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
      - Clase de protección: IP40
      - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
      - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C
- **Nota:** El conector NC3FXX-HA se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades
- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

