



NEUTRIK XLR 3 PIN para crimpar Macho aereo PLATA



NEUTRIK

Conector para crimpar NC3MXX-HA XLR macho aéreo 3 PIN color plata | Neutrik

- Conector aéreo macho de 3 polos con carcasa de níquel, contactos plateados y terminación crimpado (engarzado B estándar).
- Versión especial del conector de cable XLR Serie XX con terminales de crimpado

Referencia NC3MXX-HA

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP40
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

• Características destacadas del NC3MXX-HA XLR Neutrik

- Diseño de cuerpo exclusivo de contacto macho para baja resistencia de contacto y alta integridad
- Terminación de crimpado con herramienta de engarzado B estándar (engarzado B según IEC)

60352-2)

- Conexión estanca al gas y sin soldadura (cumple con RoHS)
- Conector hembra con pestillo de metal sólido mejorado que es más grande y más fácil de manejar
- Contactos de resorte de tierra adicionales para una mejor continuidad de tierra de la carcasa
- El alivio de tensión mejorado tipo mandril proporciona una mayor fuerza de extracción y hace que el montaje sea más fácil y rápido.
- La funda con casquillo de poliuretano proporciona una alta protección contra las tensiones de flexión del cable.
- Diseño elegante y ergonómico: valioso y práctico
- Carcasa robusta de fundición de zinc, duradera y confiable

- **Especificaciones del del NC3MXX-HA XLR Neutrik**

- **Sobre el conector**

- Marca: Neutrik
- Modelo: NC3MXX-HA
- Género: Macho
- Código EAN: 7613187000935

- **Eléctricas**

- Capacitancia entre contactos: ≤ 4 pF
- Resistencia de contacto: ≤ 3 m Ω
- Resistencia dieléctrica: 1,5 kVcc
- Resistencia de aislamiento: > 10 G Ω (inicial)
- Corriente nominal por contacto: 1 A
- Tensión nominal: < 50 voltios

- **Mecánicas**

- Cable de diámetro exterior: 3,5 - 8,0 milímetros
- Fuerza de inserción: ≤ 20 N
- Fuerza de retirada: ≤ 20 N
- Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
- Tamaño del cable: 0,22 - 0,34 mm², AWG 24-22
- Alambrado: Contactos para crimpar
- Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo

- **Materiales**

- Bota: Poliuretano
- Revestimiento de contacto: Ag 2 μ m
- Contactos: Bronce (CuSn8)
- Inserto: Poliamida (PA66)
- Elemento de bloqueo: Fundición inyectada de zinc (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (resorte)
- Caparazón: Fundición inyectada de zinc (ZnAl4Cu1)
- Revestimiento del cuerpo: Niquel
- Alivio de tensión: Poliacetal (POM)

- **Ambientales**

- Inflamabilidad: UL 94V-0
- Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
- Clase de protección: IP40
- Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
- Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** El conector NC3MXX-HA se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital