



NEUTRIK JACK STEREO ACODADO PHONE NEUTRIK negro



NEUTRIK

Conector Jack stereo acodado color negro |
NP3RX-BAG Neutrik

- Conector jack stereo de 3 polos 1/4", contactos de níquel, cuerpo negro
- Los conectores Jack profesionales de alta resistencia mejora el diseño de la serie C existente al ofrecer el enchufe de calibre A de 1/4" más delgado disponible con un exclusivo alivio de tensión tipo mandril Neutrik en el mercado
- La carcasa delgada con un ancho de 14,5 mm cumple con los requisitos más recientes para campos de jack de mayor densidad (paso de jack de 15,88 mm)

Referencia NP3RX-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Horas vida útil: Mas de 1000 ciclos de apareamiento
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Jack
Tipo: Conector Jack / MiniJack
Color: Negro

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- El contacto de punta de una sola pieza mecanizado con precisión sin remaches lo hace único y evita que se enganche en un casquillo o se rompa la punta
- La serie Plug X sirve para todas las aplicaciones, como aplicaciones de guitarra, cables de audio, serpientes, parlantes, amplificadores y mesas de mezclas
- Tapón extra delgado de 1/4" para mayor densidad de empaque
- Robusta carcasa de fundición a presión con un diseño elegante
- Alivio de tensión tipo portabrocas probado para una retención confiable del cable
- Diseño elegante para una mayor comodidad de manejo
- Contactos de una pieza mecanizados con precisión: evite el enganche del contacto de la punta

- **Características**

- **Sobre el conector**

- Marca: Neutrik
 - Modelo: NP3RX-BAG
 - Tipo de conector: Jack
 - Género conector: Macho

- **Eléctricas**

- Resistencia de contacto: Depende del conector de acoplamiento mΩ
 - Resistencia dieléctrica: 1 kVcc
 - Resistencia de aislamiento: > 2 GΩ (inicial)
 - Corriente nominal por contacto: depende del conector de acoplamiento A
 - Tensión nominal: < 50 voltios

- **Mecánicas**

- Diámetro exterior del cable: 4-7 mm
 - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
 - Tamaño del cable: 1mm², AWG 18
 - Alambrado: Contactos de soldadura

- **Materiales**

- Cojinete: Poliacetal (POM) + PU
 - Revestimiento de contacto: 2 μm Ni (Su)
 - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
 - Inserto: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)
 - Caparazón: Fundición inyectada de zinc (ZnAl4Cu1)
 - Revestimiento del cuerpo: Cromo negro
 - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)

- **Ambientales**

- Cumplimiento estándar: IEC 60603-11/EIA RS-453
 - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
 - Rango de temperatura: De -20 °C a +65 °C

- **Nota:** El Jack NP3RX-BAG se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

