

# FactorFLEX Cable señal 3 m 2 RCA a 2 Jack 1/4 con



**FactorFLEX**

Cable señal audio de 3 m con 2 RCA y 2 Jack Mono | FactorFLEX conectores REAN by Neutrik

- Los cables doble no balanceado con conectores codificados por colores garantiza un cableado sencillo y claro de dos canales de jack a RCA o viceversa
- Los acreditados conectores REAN by NEUTRIK (2 XLR hembra y 2 RCA) fabricados en metal son especialmente duraderos y permiten ciclos de conexión elevados
- El cable con una superficie de conductor de 0,22 mm<sup>2</sup> y blindaje en espiral garantiza una experiencia de sonido sin distorsiones en la sala de ensayo, el estudio o el escenario

Referencia 007-115-3

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 80 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Audio  
Color: Negro  
Peso: 0,23 kg  
Gama Cable: Audio  
Clase de Cable: Cable Desbalanceado

Conectores: 2 RCA a 2 Jack  
Longitud: 3 metros  
Marca: FactorFLEX

- Los cables **FactorFLEX 007-115** son una elección profesional para aplicaciones de audio donde se requiere calidad, durabilidad y confiabilidad
- Este cable está diseñado meticulosamente para ofrecer un rendimiento excepcional en entornos exigentes
- Construido con cable CPS Neutrik YPK420, presenta conductores de cobre desnudo delgado y denso de calibre 24 AWG (0.22 mm<sup>2</sup>). Estos conductores están rodeados por una protección en espiral de cobre desnudo de alta cobertura, que garantiza una transmisión de señal limpia y libre de interferencias
- Equipado con conectores RCA macho aéreo **2 REAN RC2C-B y 2 REAN RF2C-B** de color negro, garantizando una conexión segura y estable en cualquier situación
- El blindaje duradero proporciona una excelente protección contra interferencias de diversos tipos, incluidos los campos electromagnéticos generados por equipos como dimmers, motores o cables de alimentación, asegurando una calidad de señal consistente incluso en entornos eléctricamente ruidosos
- Además, la cubierta flexible de PVC facilita el manejo del cable, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea en el estudio de grabación, en el escenario o en instalaciones de audio profesionales, el cable empleado ofrece la calidad y el rendimiento que los profesionales de audio requieren
- **Especificaciones de los conectores REAN (Neutrik)**
  - 2 Conectores REAN (Neutrik RP2C-B)
  - 2 Conectores REAN (Neutrik RF2C-B)
  - Sistema de protección contra tirones
  - Diseño ergonómico
- **Especificaciones del cable empleado en la fabricación**
  - Especificaciones eléctricas
    - Resistencia del conductor DC:  $\leq 80 \text{ m}\Omega / \text{m} - 20^\circ\text{C}$
    - Resistencia DC de pantalla:  $\leq 40 \text{ m}\Omega / \text{m} - 20^\circ\text{C}$
    - Resistencia de aislamiento:  $> 1 \text{ G}\Omega / \text{m} - 20^\circ\text{C}$ . 500V DC
    - Capacitancia 1 Conductor a Conductor:  $\leq 80 \text{ pF} / \text{m} - 1 \text{ KHz}$
    - Capacitancia 2 Conductor a Pantalla:  $\leq 140 \text{ pF} / \text{m} - 1 \text{ KHz}$
    - Tensión de prueba, De Conductor / Conductor: 500 V eff - 50 Hz, 1 Minute
    - Tensión de prueba, Conductor / Pantalla: 1.000 V eff - 50 Hz, 1 Minute
  - Especificaciones mecánicas
    - Área del conductor: 0.22 mm<sup>2</sup> / AWG 24
    - Composición del conductor: 28 x 0,10 mm / 28 x AWG 38, cobre recocido desnudo, estándar OFC
    - Aislamiento de conductores: LD-PE Ø 1.0 mm
    - Color conductores internos: Rojo y Azul
    - Relleno: Hilo de algodón
    - Composición del núcleo:
      - Composición del núcleo: 2 núcleos retorcidos
      - 40 mm una vuelta, mano izquierda
    - Escudo espiral
      - 56 x 0,10 mm
      - Cobre recocido desnudo
      - Estándar OFC
      - Cobertura > 90 %
    - Material general de la cubierta exterior: PVC
      - Cadmio: < 5 PPM ("libre de cadmio")
      - Principal: < 50 PPM
      - Mercurio: < 2 ppm
      - Cromo: No contenido
      - Dureza: 65 Shore-A
    - Color cubierta exterior: Negro
    - Diámetro total: Ø 4,3 mm. Tolerancia +/- 0.2 mm
    - Ratio de temperatura

- Instalaciones móviles: De -5°C a +70°C
- Instalaciones fijas: De -20° a +70°C

• **Identificación**

- Marca: FactorFLEX
- Modelo: 007-115-3
- Código EAN:8474407180870
- Unidades embalaje completo: 80 ud
- Peso unidad: 0,23 kg
- Peso embalaje completo: 18 kg

- **No te olvides, optimiza tus pedidos:** Consigue el mejor precio haciendo pedidos de embalajes completos

