

FactorFLEX Cable micro AWG 24 flexible color negro precio por metro CPS Neutrik



Cable de micro flexible color negro AWG 24 |
FatorFLEX

- El cable de micro **YME220 FactorFLEX CPS** (Customized Products & Solutions) fabricación especial para **Neutrik** con un diámetro exterior de 5,9 mm. y una sección transversal 0,22 mm²
- Es el compañero fiable para equipamiento de compañías de alquiler, escenarios e instalaciones audiovisuales

Referencia 007-120

Unidad: Precio por Metro
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tipo: Cable micrófono
Color: Negro
Peso: Peso 100 m. 1,1 kg
Gama Cable: Audio

Clase de Cable: Cable Balanceado
Tipo de Cable: Cable Micrófono
AWG (American Wire Gauge): AWG 24
Marca: FactorFLEX

- **Especificaciones del cable empleado en la fabricación**

- Especificaciones eléctricas
 - Resistencia del conductor DC: $\leq 80 \text{ m}\Omega / \text{m} - 20^\circ\text{C}$
 - Resistencia DC de pantalla: $\leq 30 \text{ m}\Omega / \text{m} - 20^\circ\text{C}$
 - Resistencia de aislamiento: $> 1 \text{ G}\Omega / \text{m} - 20^\circ\text{C}$. 500V DC
 - Capacitancia 1 Conductor a Conductor: $\leq 65 \text{ pF} / \text{m} - 1 \text{ KHz}$
 - Capacitancia 2 Conductor a Pantalla: $\leq 115 \text{ pF} / \text{m} - 1 \text{ KHz}$
 - Tensión de prueba, De Conductor / Conductor: 500 V eff - 50 Hz, 1 Minute
 - Tensión de prueba, Conductor / Pantalla: 1.000 V eff - 50 Hz, 1 Minute
- Especificaciones mecánicas
 - Área del conductor: $0.22 \text{ mm}^2 / \text{AWG} 24$
 - Composición del conductor: $28 \times 0,10 \text{ mm} / 28 \times \text{AWG} 38$, cobre recocido desnudo, estándar OFC
 - Aislamiento de conductores: LD-PE $\varnothing 1.5 \text{ mm}$
 - Color conductores internos: Rojo y Azul
 - Relleno: Hilo de algodón
 - Composición del núcleo:
 - Composición del núcleo: 2 núcleos retorcidos
 - 60 mm una vuelta, mano izquierda
 - Escudo espiral
 - $85 \times 0,10 \text{ mm}$
 - Cobre recocido desnudo
 - Estándar OFC
 - Cobertura $> 90 \%$
 - Material general de la cubierta exterior: PVC
 - Cadmio: $< 5 \text{ PPM}$ ("libre de cadmio")
 - Principal: $< 50 \text{ PPM}$
 - Mercurio: $< 2 \text{ ppm}$
 - Cromo: No contenido
 - Dureza: 65 Shore-A
 - Color cubierta exterior: Negro
 - Diámetro total: $\varnothing 5.9 \text{ mm}$. Tolerancia $\pm 0.2 \text{ mm}$
 - Ratio de temperatura
 - Instalaciones móviles: De -5°C a $+70^\circ\text{C}$
 - Instalaciones fijas: De -20° a $+70^\circ\text{C}$
 - Impresión en el cable: High Performance Microphone cable AWG 24 FactorFLEX

- **Identificación**

- Marca: FactorFLEX
- Fabricación: CPS Neutrik
- Modelo: YME220
- Código para pedidos: 007-120
- Código EAN: 8474407180665
- Precio por metro
- Suministro en rollos de 100 metros
- Peso rollo 100 m: 1,1 kg
- Embalaje completo: 4 rollos de 100 m
- Peso embalaje completo: 5,4 kg
- Medias embalaje completo: $390 \times 390 \times 350 \text{ mm}$

